

ສัญญาซื้อขาย

ສัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗

ສัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๔๔๔ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด
อ่าเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
นายเรวต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที่ ใช้น โฉลุชั้น จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่ ๘๒-๘๒/๑ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดย
นางสาวณภัส คัชรินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประกูฏามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๔๔๔๐๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย"
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้อง
ประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง)
โครงการ เป็นราคาทั้งสิน ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน ๑๒๕,๖๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น^{ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา} จำนวน ๑-๔

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ในเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๑๘

T-Sign
SIGN SOLUTION CO., LTD.

Руко

Руко

๓.๔ ผนวก ๔ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยืนต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจสอบ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในการกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ซื้ยไม่จัดศักยภาพซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่งแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๙๘

๑๔๐๙ ๒๐๖๗

๑๔๐๙

๑๔๐๙

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารหั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

K S T-Sign
SIGN SOLUTION CO., LTD. = Dang, Ong

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราอย่างละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงชื่อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคางานที่เพิ่มเติมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมิสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งของในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่มีต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังกล่าวลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นลืมสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดังกล่าวลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบด้วยแล้วทั้งแต่ตน

กศ

SIGN SOLUTION CO.

Ray

อนุ

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวาระหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวาระหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

บันทึก พิสูจน์ ๒๕๖๗ ๑๒๘
T-Sign ✓
TECHNICAL SOLUTION CO., LTD.

- Draft - ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

นายเรวัต ผลลูกอินทร์

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

นางสาวณภัส คัชรินทร์

(ลงชื่อ) พยาน

(นางวราณุรัช บุญทิ่มมี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาววรรณา ขันทอง)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๖๐๓๘๗๔

เลขคุณสัญญา ๖๖๑๑๐๑๐๐๕๖๕๔

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00051/67

วันที่ 12 มีนาคม 2566

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จำกัด

92-92/1 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงระบบ แสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุม ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2566 (สำนักปลัดฯ) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนพัฒนาการ 20 เลขที่ 100065377963 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2566	2208010101.001	96,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00208/67
รวมเงิน			96,000.00	
ตัวอักษร (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรเมธี ไกรยบุตร)

เจ้าหน้าที่รับหนังสือค้ำประกัน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายเลขที่ 21/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาสภาพและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,920,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. ใบเสนอราคา | จำนวน 2 หน้า |
| 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน 87 หน้า |

(ลงชื่อ).....*กศ*.....ผู้ซื้อ

(นายเรวต์ พลลูกอินทร์)

บริษัท พี.ไซน์ โซลูชั่น จำกัด
T-Sign (ลงชื่อ).....*✓*.....ผู้ขาย

T-SIGN SOLUTION CO.,LTD. (นางสาวณัฏฐ์ คัชรินทร์)

(ลงชื่อ).....*Ang*.....พยาน

(นางวิราณุรักษ์ บุญทั่วเมือง)

(ลงชื่อ).....*Q.P.*.....พยาน

(นางสาววรุณี ขันทอง)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ที่ ไซน์ โซลูชั่น จำกัด ขอຍ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนน พัฒนาการแขวง สวนหลวง เขต สวนหลวงจังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๖๗๖๐-๒๒๙๓ โดย นางสาวณัคค์ ศัชรินทร์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขดัง ๑ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ด้าม) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคាត่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต	-	๑ โครงการ	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และ องค์การบริหาร สวนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนออนุญาต เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออก ไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบงานซื้อด้วยเงื่อนไขที่เอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ตั้งกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับหลักประกันการเสนอราคานี้เรียกว่าจากผู้อุทธรณ์สือ

ค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมขาดใช้ค่าเสียหายได้ ฯ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาได้ ฯ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ฯ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายได้ ฯ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ฯ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ในเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และปราสาจากกลอฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ฯ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๘:๒๔ น.

(นางสาวณภัส คัชรินทร์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๖๐๓๔๗๘

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๑๐๑๖๐๐๒๐๕๐๗

รหัสอ้างอิง OTP xrVn

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๘๐๔๔๔๓

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสกนิค
โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี**

1. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดสร้างห้องประชุมทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการประชุม ของหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนราชการ ข้าราชการ สูงชั้น และพนักงานข้าราชการ และเป็นสถานที่ในการรับรองคณะที่เข้ามาท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ตรวจสอบ นิเทศงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน ในพื้นที่ และนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดประชุม อบรมสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม จากที่กล่าวมานี้ข้างต้น ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม และห้องประชุมราชพฤกษ์ ขอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ถูกใช้งานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบางส่วนเกิดการชำรุด และขัดข้องระหว่างการใช้งาน สำนักปลัดฯ จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับปรุงห้องประชุมแก้วเจ้าจอม และห้องประชุมราชพฤกษ์ ให้มีความพร้อมรองรับการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- 2.2 เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงภายในห้องประชุมแก้วเจ้าจอม และห้องประชุมราชพฤกษ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- 2.3 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเบียนที่คุณผู้รับผิดชอบที่งานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ท่องาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ไม่ว่าจะโดยการของบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายด้านมาตรฐานคุณภาพจัดตั้งขึ้นและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบกษา

ลงวันที่ ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอิทธิพลตั้งกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประมูล ไทย เว้นแต่ว่าบุคลากรผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลับและความคุ้มกันเข่นวนนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. ข้อกำหนดการดำเนินการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การส่งข้อเสนอและการพิจารณา

ผู้เสนอราคางจะต้องทำตารางเบริบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดของเขตดำเนินโครงการ (TOR: Terms of Reference) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ทางเทคนิค เป็นรายข้อๆ (Statement of Compliance) โดยให้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบริบเทียบตามตารางที่ 1 ในการเบริบเทียบรายการตั้งกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาก็ต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเบริบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือ ขีดเส้นใต้ หรือ ระยะสี พื้นที่ที่ต้องการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนบุรีขอ ผู้เสนอราคาก็ต้องรับผู้เสนอราคาก่อนที่ไม่ยื่นตารางเบริบเทียบ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนดให้ผู้เสนอราคากำหนดให้ผู้เสนอราคากำหนด

หัวข้อ	คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (หน้า, ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้คัดลายเซ็นกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้ระบุรายละเอียดของคุณลักษณะที่นำเสนอด้วย	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และทำเครื่องหมายในเอกสารนั้น หรือแคดตาล็อก ให้พิจารณาให้ชัดพร้อมแยกแจ้งคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น ดีกว่า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. กล้องด้วยวิดีโอ เชนเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 กล้อง มีคุณลักษณะขึ้นต่อไปนี้
 - 1.1 กล้องบันทึกภาพวิดีโอที่ติดตั้งระบบดิจิตอลมีหน่วยรับภาพชนิด Exg⁺ CMOS R 3.0 ชูมูนเซอร์ SOLUTION ขนาด 1/2 นิ้ว หรือต่ำกว่า
 - 1.2 สามารถบันทึกภาพความละเอียดระดับ 4K 60p ที่ 3840 x 2160 จุดภาพ หรือต่ำกว่า

ลงชื่อ..... ประจานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงทั่วประเทศชุมชนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนบุรี


- 1.3 ตัวเครื่องสามารถถ่ายเด่นแบบปกติ (Optical) ให้ได้เท่ากับ 17 เมตร ที่ระยะ (Focal Length) 30.3mm – 515mm ในระดับฟูลเฟรม (equivalent) ที่ 35mm หรือต่ำกว่า
 - 1.4 มีกราดจำกัดแสง (ND Filter) ภายในตัวกล้องที่สามารถปรับแบบลดเสียง(Variable ND filter) ให้ตั้งแต่ 1/4ND ถึง 1/128ND หรือต่ำกว่า
 - 1.5 สามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงต่ำสุดได้เท่ากับ 0.0013lux
 - 1.6 สามารถเลือกปรับความไวของชัตเตอร์ (Shutter Speed) ให้ตั้งแต่ 1/24 วินาที ไปจนถึง 1/8000 วินาที หรือต่ำกว่า
 - 1.7 สามารถเพิ่มระดับสัญญาณความสว่าง (Gain) ให้ตั้งแต่ -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 42 dB หรือต่ำกว่า
 - 1.8 มีฟังก์ชันการบันทึกภาพคุณภาพสูง (HLG)
 - 1.9 มีจอแสดงภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร ความละเอียดจะไม่น้อยกว่า 1.56 ล้านจุด และช่องมองภาพนัด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.36 ล้านจุด
 - 1.10 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพื่อควบคุมกล้อง หรือส่งสัญญาณภาพเดียวกันเครือข่าย Network
 - 1.11 ตัวเครื่องมีไมโครโฟนแบบ Omni-directional และลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 500mW
 - 1.12 มีฟังก์ชันจับโฟกัสที่หน้าบุคคลอัตโนมัติ Face Detection Auto Focus หรือต่ำกว่า
 - 1.13 มีช่องสำหรับบันทึกสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
 - 1.14 มีช่องต่อสัญญาณภาพขาออกแบบ BNC และ 12G-SDI และ HDMI อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 1.15 มีช่องต่อไมโครโฟนแบบ XLR 3-pin จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - 1.16 มีช่องต่อ USB 2.0 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 1.17 มีช่องหูฟัง Headphone แบบ Stereo mini jack จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 1.18 มีช่องสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลวีดีโอแบบ Express Card จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - 1.19 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ RJ-45, 10/100/1000 Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 1.20 มีรูปแบบการบันทึกภาพ XAVC-I และ XAVC-L ที่ความละเอียด(QFHD) 3840 x 2160 หรือต่ำกว่า
 - 1.21 มีรูปแบบการบันทึกภาพ MPEG HD422, MPEG HD420 ความละเอียด 1920 x 1080 เป็นอย่างน้อย
 - 1.22 ผู้เสนอราคานี้ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และหนังสือการรับรองจากผู้ผลิต
อย่างน้อย 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยต้องระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอโดยตรง
2. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ขนาดมิติเล็ก เส้น周界วีฟูลเฟรม จำนวน 1 กล้อง มีคุณลักษณะดังนี้
- 2.1 เป็นกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ขนาดมิติเล็ก เส้น周界วีฟูลเฟรม ระบบ L-Mount
 - 2.2 มีหน่วยรับภาพชนิด Back-illuminated Bayer CMOS Sensor หรือต่ำกว่า

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

ให้ทราบเปรี้ยงรุ่งระบบสตูดิโอสัญญาณภาพและเสียงที่จะประชุมขอร้องค่าใช้จ่ายบริหารส่วนร่วมพัฒนาศูนย์ฯ

- 4.
- 2.3 ความละเอียดจุดภาพไม่น้อยกว่า 61 เมกะพิกเซล
 - 2.4 มีหน้าจอแสดงภาพแบบสัมผัสชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านจุด
 - 2.5 สามารถบันทึกความละเอียดได้ระดับ 4K ที่ 3840×2160 จุดภาพ หรือต่อกว่า
 - 2.6 สามารถบันทึกวิดีโอ Cinema DNG ที่ 12 บิต หรือต่อกว่า
 - 2.7 มีฟังก์ชันปรับภาพอัตโนมัติ Autofocus แบบ Hybrid, Phase Detection และ Contrast Detection
 - 2.8 ความไวของชัตเตอร์ (Shutter Speed) ให้ตั้งแต่ 30 วินาที ไปจนถึง 1/8000 วินาที หรือต่อกว่า
 - 2.9 สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 เฟรมต่อวินาที
 - 2.10 สามารถบันทึกภาพถ่ายต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 - 2.11 รองรับหน่วยความจำแบบ SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
 - 2.12 มีช่องต่อ USB 3.1 Type-C หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 2.13 มีช่องต่อ HDMI Type-D หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 2.14 มีช่องต่อหูฟัง Headphone หรือไมโครโฟน แบบ Stereo mini jack จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 2.15 มีช่องมองภาพ External Electronic Viewfinder ชนิด OLED ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3.6 ล้านจุด
 - 2.16 มี Adapter สำหรับใช้แปลงเป็นระบบ EF-Mount
 - 2.17 มีเลนส์ฟูลเฟรม 35mm, L-Mount ช่วงรับแสง f/2 ถึง f/22 หรือต่อกว่า
3. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ชนิดมิลเลอร์เลส เ xenเซอร์ฟูลเฟรม แบบมีช่องภาพในตัว จำนวน 1 กล้อง มีคุณลักษณะข้างต่อไปนี้
- 3.1 เป็นกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ชนิดมิลเลอร์เลส เ xenเซอร์ฟูลเฟรม แบบมีช่องภาพในตัว ระบบ RF-Mount
 - 3.2 มีหน่วยรับภาพฟูลเฟรมชนิด CMOS ชิปประมวลผล DIGIC X หรือต่อกว่า
 - 3.3 ความละเอียดจุดภาพไม่น้อยกว่า 45 ล้านพิกเซล
 - 3.4 ตัวกล้องมีระบบbalanceความร้อนหรือพัดลมภายในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันเครื่องร้อนเมื่อใช้งานต่อเนื่อง
 - 3.5 รองรับการบันทึกวิดีโocomความละเอียดสูงสุดแบบ RAW ที่ 8K 60P หรือต่อกว่า
 - 3.6 รองรับการบันทึกเฟรมเรทสูงสุด 4K 120P ที่ความละเอียด 4:2:2 10Bit หรือต่อกว่า
 - 3.7 หน้าจอแสดงภาพแบบปรับหมุนได้ชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านจุด
 - 3.8 มีช่องมองภาพในตัวชนิด OLED ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านจุด
 - 3.9 มีระบบไฟแก้สภาพอัตโนมัติคุณภาพที่ไม่น้อยกว่า 80% แบบ Dual Pixel CMOS หรือต่อกว่า
 - 3.10 ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 เฟรมต่อวินาที
 - 3.11 รองรับช่องเมมโมรี่การ์ดแบบ Dual Slot (CF-Express Type-B และ SD Card UHS-II) ได้เป็นอย่างน้อย

ลงชื่อ ประยุทธ์ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
โครงการ/รับประชุมและแต่งบัญชี ตามและเสียงที่กองประมาณการและศึกษาบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

4. กล้องแอคชั่นแคม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K พื้นที่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังนี้
- 4.1 มีหน่วยรับภาพที่ติด CMOS ขนาดเซ็นเซอร์ระหัส 1/1.7 ถึง 1/2.5 นิ้ว หรือตึกกว่า
 - 4.2 บันทึกภาพไว้ได้สูงสุดได้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K ที่ 3840×2160 จุดภาพ
 - 4.3 บันทึกภาพนิ่งสูงสุดได้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 พิกเซล
 - 4.4 มีหน้าจอแสดงภาพแบบผืนผ้าชนิด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 นิ้ว
 - 4.5 รองรับกันน้ำลึกได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
 - 4.6 มีไมโครโฟนภายในตัวกล้อง หรือสามารถต่อไมโครโฟนจากภายนอกเพิ่มได้
5. โคมไฟจ่ายภาพและวิดีโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 อุณหส์ พื้นที่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังนี้
- 5.1 เป็นโคมไฟสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพและวิดีโอ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด
 - 5.2 ความสว่างไม่น้อยกว่า 18,000 อุณหส์
 - 5.3 สามารถปรับเปลี่ยนสีและอุณหภูมิของแสงได้ตั้งแต่ 2,700 - 6,500K
 - 5.4 กำลังไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
 - 5.5 ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 96 และ ค่า TLCI ไม่น้อยกว่า 98
 - 5.6 รองรับการควบคุมควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้
 - 5.7 รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ DMX หรือ RDM ได้
 - 5.8 มีรีโมทคอนโทรล
 - 5.9 รองรับการอัพเดต Firmware ผ่าน USB ได้
 - 5.10 รองรับการเลือกปรับแต่งเอฟเฟกต์ได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ
 - 5.11 แหล่งจ่ายไฟแบบคู่ สามารถถอด Battery Vmount ได้ 2 ตัว ที่ 14.8V / 12A V
 - 5.12 มีขาตั้งโคมไฟ ทำจากวัสดุแคนเดก หรือตึกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
 - 5.13 ขาตั้งปรับระดับความสูงได้ สูงสุด 330 ซม. หรือตึกกว่า
 - 5.14 มีแขนบูมขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 128 ซม
 - 5.15 ขาตั้งสามารถถอดพับเก็บได้
6. เครื่องบันทึกวิดีโอ รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังนี้
- 6.1 เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอรองรับ 4K
 - 6.2 มีช่องรองรับหน่วยความจำแบบ Solid State Disk (SSD) ขนาดไม่น้อยกว่า $2.5 \text{ นิ้ว } จีพีเอช 2 \text{ ชิ้น }$
 - 6.3 รองรับการบันทึกวิดีโอแบบ ProRes ได้
 - 6.4 สามารถยึดเข้ากับอุปกรณ์ชนิด Rack มาตรฐานได้
 - 6.5 มีปุ่มที่สามารถควบคุม การถ่าย , บันทึก ที่หน้าเครื่องเพื่อสะดวกในการใช้งาน 
 - 6.6 รองรับสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI และ SDI อย่างละ 1 ช่อง สัญญาณเป็นอย่างน้อย
 - 6.7 รองรับสัญญาณขาออกแบบ HDMI และ SDI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ

ลงชื่อ..... ประจํางานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

ให้ทราบการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- 6.8 มีหน้าจอแบบ LCD และลำโพง เพื่อติดต่อภายในตัวเครื่อง
- 6.9 คุณสมบัติทางเทคนิค
- มีค่า SDI Compliance : SMPTE 259M , SMPTE 292M , SMPTE 296M, SMPTE 425M
 - มีค่า Video Sampling : 4:2:2
 - มีค่า Color Precision : ไม่น้อยกว่า 10 bit
- 6.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งด้วยแทนจำหน่าย และหนังสือการรับรองการสำรองค่าให้สอย่างน้อย 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องในประเทศไทย โดยต้องระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอโดยตรง
7. อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์เสริมอื่นๆ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังนี้
- 7.1 ตัวจับจยมอนินิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
- 7.1.1 เป็นอุปกรณ์จับยึดจากภาพและอุปกรณ์เสริม
- 7.1.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม
- 7.1.3 แขนสามารถยืดหดได้
- 7.1.4 มีแคลมป์จับแบบ NATO
- 7.2 อุปกรณ์กันสั่นกล้อง จำนวน 1 ชุด
- 7.2.1 เป็นอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง ชนิด 3 แกน
- 7.2.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
- 7.2.3 มีระบบล็อกแกนอัตโนมัติ
- 7.2.4 วัสดุทำจากคาร์บอน
- 7.2.5 รองรับระบบหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพควบคุมระยะไกล
- 7.2.6 รองรับสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน Smartphone ทั้ง iOS และ Android
- 7.2.7 แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- 7.3 ขาตั้งกล้องวิดีโอ จำนวน 1 ชุด
- 7.3.1 เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอโดยเฉพาะ
- 7.3.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม
- 7.3.3 วัสดุทำจากอลูมิเนียม
- 7.3.4 มีความสูงเมื่อยืดออกไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
- 7.3.5 มีหัวแพนน้ำมันกลอกลูกศุกในติดเรื่อง หรือตีกัว
- 7.4 ขาตั้งกล้องวิดีโอ ชนิดควรบอนไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด
- 7.4.1 เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอโดยเฉพาะ
- 7.4.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม
- 7.4.3 วัสดุทำจากอลูมิเนียม และควรบอนไฟเบอร์ หรือตีกัว

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign ✓
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ ประภานากรรุมกการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

โครงการปรับปรุงระบบแสวงหาและเสียงทั่วไปของท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- 7.4.4 มีความสูงเมื่อถอดออกไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร
- 7.4.5 มีระบบล็อกแบบ Flip Lock
- 7.4.6 มีหัวแพนน้ำมัน
- 7.5 ขาตั้งกล้องแบบขาเดียว จำนวน 1 ชุด
- 7.5.1 เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอบนขาเดียว
- 7.5.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม
- 7.5.3 วัสดุทำจากอลูมิเนียม หรือตึกกว่า
- 7.5.4 มีความสูงเมื่อถอดออกไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- 7.5.5 มีระบบล็อกแบบ Flip Lock
- 7.5.6 มีหัวแพนน้ำมัน
- 7.6 เส้นส์ชุม ขนาด 100-300 มม จำนวน 1 ชุด
- 7.6.1 เป็นเส้นส์ชุม ขนาด 100-300mm
- 7.6.2 มีรูรับแสง (F) ไม่เกิน 2.8
- 7.6.3 มีข้อต่อเลนส์แบบ RF
- 7.6.4 มีขนาดฟิลเตอร์ ไม่น้อยกว่า 112 มิลลิเมตร พ่วงฟิลเตอร์
- 7.6.5 มีระบบกันสั่นไหวในตัว
- 7.6.6 มีระบบออโต้ไฟกัส
- 7.7 กล่องไฟคิว จำนวน 1 ชุด
- 7.7.1 เป็นกล่องไฟคิวระบบ Tally
- 7.7.2 มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของกล้องขณะสับสวิตช์ดีก้าพ
- 7.7.3 รองรับการใช้งานเชื่อมต่อแบบไร้สายได้
- 7.7.4 มีแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- 7.8 สเตจแบบพับ จำนวน 1 ชุด
- 7.8.1 เป็นแท่นพับบนเกปะรสองค์สามารถเก็บดอนประกอบหรือต่อ กันเป็นแท่นที่ได้
- 7.8.2 ตัวแป้นต้องเป็นไม้อัดขนาดหนา หุ้มด้วยพรมอัด หรือตึกกว่า
- 7.8.3 โครงขาทำจากอลูมิเนียมแบบพับเก็บได้ แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดี
- 7.8.4 อุปกรณ์ในชุดประกอบไปด้วยขนาดต่าง ๆ ดังนี้
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x116.4x80cm | จำนวน 2 ชุด |
| 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x120x60cm | จำนวน 2 ชุด |
| 3) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x20cm | จำนวน 1 ชุด |
| 4) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x40cm | จำนวน 1 ชุด |
| 5) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x60cm | จำนวน 1 ชุด |

ลงชื่อ ประชารักษ์กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 ให้รายการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณการเตือนเสียงห้องประชุมของสำนักบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
 T-Sign
 SIGN SOLUTION CO.,LTD.

6) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x80cm จำนวน 1 ชุด

7) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x100cm จำนวน 1 ชุด

7.9 เสากันเขต จำนวน 8 ชุด

7.9.1 วัสดุทำจากสแตนเลส

7.9.2 พร้อมสายตึงตัวเดียว

8. ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ในโครงการ พร้อมเอกสารบรรยายการใช้งาน แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

6.1 ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดโดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนด

6.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดของครุภัณฑ์มาให้ พิจารณาด้วยโดยเอกสารและ/หรือแคดดาลีกจะต้องตรงกับรายการที่เสนอราคา ต้องแสดงคุณสมบัติทุก ข้อ และในเอกสารและ/หรือแคดดาลีกต้องชี้เด่นให้และระบายน้ำที่ขึ้น ละระบุหมายเลขอ้างอิงให้ เข้าใจได้โดยง่าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสงวนสิทธิ์อาจไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่จัดทำเอกสาร ประยิบเพียงดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ประกาศประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอบเขตดำเนินโครงการ (TOR: Terms of Reference) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โดยสามารถสำรวจและตรวจสอบสถานที่และหาข้อมูลที่ จำเป็น เพื่อศึกษาถึงลักษณะ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ขอบเขตความต้องการ ภูมิประเทศ สาธารณูปโภค ด่าง ๆ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

7. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๗๙๕.๐๐ บาท (肆拾肆萬零柒百玖拾伍元整) ทั้งนี้ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายและเบี้ยแรม โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภัยและเสียง ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน้า 446 จำนวน 1,922,030 บาท

8. ภาคงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนดให้มีการชำระเงินค่าครุภัณฑ์โดยงวดและเบี้ยแรม โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภัยและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

โครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภัยและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

9.

ตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ 4. และข้อ 5. ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการให้ทำการตรวจสอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยง่ายเพียงชั่ว 1 นาที

9. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดให้ในสัญญา และอาจมีการบริหารส่วนจังหวัดคลบุรียังมิได้ยกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดคลบุรีในอัตรา率อย่างละ 0.20 ต่อวัน ของวงเงินตามสัญญา และต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาทของวงเงินที่ใช้ยกเว้นและเมียแพร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลาที่รับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานและการชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย โดยวันรับประกันการชำรุดเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือการค้าประกันสัญญา ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตัวรับประกันและอยู่ปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นเวลา 1 ปี

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ..... ประชารักษ์รวมการ ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
ให้รายการปรึกษาปูรุษบนแผ่นดินสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ได้รับประชุมของห้องการบริหารส่วนจังหวัดคลบุรี

เรื่อง ประกาศราคาก่อโครงการปรับปรุงระบบดูดสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างห้องประชุม (e-bidding) เลขที่ 12/2567

ตามประกาศขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ลำดับ หัวข้อ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท กี ไชน์ โซลูชัน อัลติ	เปรียบเทียบคุณลักษณะ	เอกสารอ้างอิง
รายละเอียดคุณลักษณะทางกายภาพ				
1	กล้องหน้ามีไฟ LED ขนาดเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 กล้อง มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังนี้	กล้องหน้ามีไฟ LED ขนาดเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด Exmor CMOS R 3 ขนาดเซ็นเซอร์ขนาด 1.2 นิ้ว หรือดีกว่า	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.1	กล้องหน้ามีไฟ LED ขนาดเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด Exmor CMOS R 3 ขนาดเซ็นเซอร์ขนาด 1.2 นิ้ว หรือดีกว่า	กล้องหน้ามีไฟ LED ขนาดเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด Exmor CMOS R 3 ขนาดเซ็นเซอร์ขนาด 1.2 นิ้ว	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.2	สามารถบันทึกภาพความละเอียดระดับ 4K 60p ที่ 3840 x 2160 ต่อภาพ หรือดีกว่า	สามารถบันทึกภาพความละเอียดระดับ 4K 60p ที่ 3840 x 2160 ต่อภาพ	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.3	ตัวเก็บแสงสามารถซูมเส้นที่ยาวไปด้วย Optic ได้ไม่น้อยกว่า 17 เท่า ที่ระยะ (Focal Length) 30.3mm - 515mm ในระดับนิ่งเท่าเทียม (equivalent) ที่ 35mm หรือดีกว่า	ตัวเก็บแสงสามารถซูมเส้นที่ยาวไปด้วย Optic ได้ 17 เท่า ที่ระยะ (Focal Length) 30.3mm - 515mm ที่ 35mm หรือเท่าเทียม (equivalent) ที่ 35mm	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.4	มีกระจกกรองแสง (ND Filter) ภายในตัวกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนระดับเพิ่ม (Variable ND filter) ได้ตั้งแต่ 1:4ND ถึง 1:128ND หรือดีกว่า	มีกระจกกรองแสง (ND Filter) ภายในตัวกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนระดับเพิ่ม (Variable ND filter) ได้ตั้งแต่ 1:4ND ถึง 1:128ND	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.5	สามารถตั้งเวลาในการทำงานของสตูดิโอได้ไม่น้อยกว่า 0.0013s	สามารถตั้งเวลาในการทำงานของสตูดิโอได้ 0.0013s	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.6	สามารถตั้งเวลาในการรับความไวของชัตเตอร์ (Shutter Speed) ได้ตั้งแต่ 1/24 วินาที ไปจนถึง 1/8000 วินาที หรือดีกว่า	สามารถตั้งเวลาในการรับความไวของชัตเตอร์ (Shutter Speed) ได้ตั้งแต่ 1/24 วินาที ไปจนถึง 1/8000 วินาที	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.7	สามารถตั้งระดับสัญญาณความไว (Gain) ได้ตั้งแต่ -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 42 dB หรือดีกว่า	สามารถตั้งระดับสัญญาณความไว (Gain) ได้ -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 42 dB	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.8	มีฟีเจอร์ชั้นการบันทึกภาพคุณภาพสูง (HLG)	มีฟีเจอร์ชั้นการบันทึกภาพคุณภาพสูง (HLG)	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.9	มีจอแสดงผลขนาด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 8.8 นิ้วความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,56 ล้านพิกเซล และช่องมองภาพชนิด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.36 ล้านพิกเซล	มีจอแสดงผลขนาด LCD ขนาด 8.8 Cm. ความละเอียด 1,56 ล้านพิกเซล และช่องมองภาพชนิด 1.3 Cm. ความละเอียด 2.36 ล้านพิกเซล	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.10	รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพื่อควบคุมกล้อง หรือตั้งค่าสัญญาณภาพเดิมผ่านเครือข่าย Network	รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพื่อควบคุมกล้อง หรือตั้งค่าสัญญาณภาพเดิมผ่านเครือข่าย Network	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.11	ตัวเครื่องมีไฟไฟฟ้าแบบ Omni-directional และถูกไฟฟ้า ขนาดไฟไม่น้อยกว่า 500mW	ตัวเครื่องมีไฟไฟฟ้าแบบ Omni-directional และถูกไฟฟ้า ขนาด 500mW	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.12	มีฟีเจอร์ชั้นไฟฟ้าอัตโนมัติ Face Detection Auto Focus หรือดีกว่า	มีฟีเจอร์ชั้นไฟฟ้าอัตโนมัติ Face Detection Auto Focus	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.13	มีช่องสำหรับบันทึกสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ	มีช่องสำหรับบันทึกสัญญาณเสียงได้ 4 ช่องสัญญาณ	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.14	มีช่องต่อสัญญาณภาพออกบาน BNC และ 12G-SDI และ HDMI อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	มีช่องต่อสัญญาณภาพออกบาน BNC = 1, 12G-SDI = 1, HDMI = 1	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์
1.15	มีช่องต่อในโทรศัพท์มือถือแบบ XLR 3-pin จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	มีช่องต่อในโทรศัพท์มือถือแบบ XLR 3-pin จำนวน 2 ช่อง	คุณลักษณะเดียวกัน	ผลิตภัณฑ์

บริษัท กี ไชน์ โซลูชัน อัลติ

T-Sign
SIGN SOLUTION CO., LTD.

T-Sign

ตราสังกัด/ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯฯฯฯ

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด

T-Sign Solution co. ltd.

เรื่อง ประกาศราคาซื้อโกรงการปรับปรุงระบบลดลงสัญญาณภาพและเดิมท้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดฯฯฯ

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2567

ตามประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลบูรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ลำดับ ที่ตัวอักษร	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด	เปรียบเทียบคุณลักษณะ	เอกสารแนบ
1.16	บีชอร์ต USB 2.0 หรือดิจิต้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น	บีชอร์ต USB 3.0 = 1 ชิ้น, USB 2.0 = 1 ชิ้น, Multi/Micro USB = 1 ชิ้น	ดิจิต้า	แบบมาตรฐาน
1.17	บีชอร์ตต่อหูฟัง Headphone 3.5mm Stereo mini jack จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น	บีชอร์ตต่อหูฟัง Headphone 3.5mm Stereo mini jack จำนวน 1 ชิ้น	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
1.18	บีชอร์ตสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลดิจิทัลในบาน Express Card จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น	บีชอร์ตสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลดิจิทัลในบาน Express Card จำนวน 2 ชิ้น	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
1.19	บีชอร์ตที่รองรับบันทึกข้อมูลดิจิทัลในบาน RJ-45, 10/100/1000 Base-T หรือดิจิต้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น	บีชอร์ตที่รองรับบันทึกข้อมูลดิจิทัลในบาน RJ-45, 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ชิ้น	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
1.20	รูปแบบการรับน้ำหนักภาพ XAVC-I และ XAVC-L ที่ความละเอียด(QFHD) 3840 x 2160 หรือดิจิต้า	รูปแบบการรับน้ำหนักภาพ XAVC-I และ XAVC-L ที่ความละเอียด(QFHD) 3840 x 2160	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
1.21	รูปแบบการรับน้ำหนักภาพ MPEG HD422, MPEG HD420 ความละเอียด 1920 x 1080 เม็ดพื้นที่ต่อชั่วโมง	รูปแบบการรับน้ำหนักภาพ MPEG HD422, MPEG HD420 ความละเอียด 1920 x 1080	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
1.22	ผู้สนับสนุนตัวเมมเบรนที่ต้องดูบานที่บานไม่ใช่แบบหนาหรือรับน้ำหนักจากการถ่ายของไห้ก่อตัวบันทึก 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้ให้ไว้ก่อนต่อสัมภาระเดิมที่อยู่ต่อไปในประเทศไทย โดยต้องระบุชื่อผู้รับของที่ทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย	ผู้สนับสนุนตัวเมมเบรนที่ต้องดูบานที่บานไม่ใช่แบบหนาหรือรับน้ำหนักจากการถ่ายของไห้ก่อตัวบันทึก 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้ให้ไว้ก่อนต่อสัมภาระเดิมที่อยู่ต่อไปในประเทศไทย	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2	ผลิตภัณฑ์ทางระบบดิจิตัล ชนิดมิลเลอร์เลส ขนาดของรูปภาพไม่ต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล คุณลักษณะข้างต้นที่ต้องมี	กล้อง SIGMA รุ่น DP1 กล้องดิจิตัลทางระบบดิจิตัล ชนิดมิลเลอร์เลส ขนาดของรูปภาพไม่ต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.1	บีบันด์ที่ต้องยกไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง ขนาดของรูปภาพไม่ต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล	บีบันด์ที่ต้องยกไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง ชนิดมิลเลอร์เลส ขนาดของรูปภาพไม่ต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.2	บีบันด์ที่ไม่ต้องยกไฟฟ้า Back- illuminated Bayer CMOS Sensor หรือดิจิต้า	บีบันด์ที่ไม่ต้องยกไฟฟ้า Back- illuminated Bayer CMOS Sensor	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.3	ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 61 เมกะพิกเซล	ความละเอียดของภาพ 61 เมกะพิกเซล	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.4	บีบันด์ที่สามารถรับน้ำหนัก LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล	บีบันด์ที่สามารถรับน้ำหนัก LCD ขนาด 3.15 นิ้ว ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.5	สามารถบันทึกภาพและเสียง ได้ระดับ 4K ที่ 3840 x 2160 ชุดภาพ หรือดิจิต้า	สามารถบันทึกภาพและเสียง ได้ระดับ 4K ที่ 3840 x 2160 ชุดภาพ	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.6	สามารถบันทึกวิดีโอ Cinema DNG ที่ 12 บิต หรือดิจิต้า	สามารถบันทึกวิดีโอ Cinema DNG ที่ 12 บิต	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.7	บีบันด์ที่ต้องปรับภาคตัด ไม่มีดิจิตัล Autofocus ไม่มี Hybrid, Phase Detection หรือ Contrast Detection	บีบันด์ที่ต้องปรับภาคตัด ไม่มีดิจิตัล Autofocus ไม่มี Hybrid, Phase Detection หรือ Contrast Detection	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.8	ความไวของชัตเตอร์ (Shutter Speed) ได้ตั้งแต่ 30 วินาที ไปจนถึง 1/8000 วินาที หรือดิจิต้า	ความไวของชัตเตอร์ (Shutter Speed) ได้ตั้งแต่ 30 วินาที ไปจนถึง 1/8000 วินาที	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.9	สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที	สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุดได้ 10 ภาพต่อวินาที	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.10	สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องที่เร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปใน	สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องที่เร็วได้ 2 รูปใน	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.11	รองรับหน่วยความจำแบบ SD/SDHC/SDXC (UHS-II)	รองรับหน่วยความจำแบบ SD/SDHC/SDXC (UHS-II)	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน
2.12	บีชอร์ต USB 3.1 Type-C หรือดิจิต้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น	บีชอร์ต USB 3.1 Type-C จำนวน 1 ชิ้น	ตัวรองรับหูฟังพกพา	แบบมาตรฐาน

SIGN SOLUTION CO.,LTD.
T-Sign

T-Sign

ตารางนี้เรียบเรียงเท็จตามลักษณะของทาง

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบแตดองสัญญาณภาพและเตียงห้องประชุมขององค์กรนวัตกรรมส่วนจังหวัดขอนบุรี

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2567

ตามประกาศของค่าธรรมเนียมการประมูล ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ลำดับ หัวข้อ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด	เบริฟรายคุณลักษณะ	เอกสารอ้างอิง
2.13	มีช่องต่อ HDMI Type-D หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	มีช่องต่อ HDMI Type-D จำนวน 1 ช่อง	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
2.14	มีช่องต่อหูฟัง Headphone หรือไมโครโฟนแบบ Stereo mini jack จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	มีช่องต่อหูฟัง Headphone แบบ Stereo mini jack จำนวน 1 ช่อง	ต่อกว่า	เอกสารอ้างอิง
2.15	มีช่องมองภาพ External Electronic Viewfinder ชนิด OLED ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3.6 ล้านพิกเซล	มีช่องมองภาพ External Electronic Viewfinder ชนิด OLED ขนาด 0.5 นิ้ว ที่ความละเอียด 3.6 ล้านพิกเซล	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
2.16	มี Adapter สำหรับใช้แบตเตอรี่ในระบบ EF-Mount	มี Adapter สำหรับใช้แบตเตอรี่ในระบบ EF-Mount	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
2.17	มีเลนส์ถูกกว้าง 35mm, L-Mount ช่วง距รับแสง f/2 ถึง f/22 หรือต่อกว่า	มีเลนส์ถูกกว้าง 35mm, L-Mount ช่วง距รับแสง f/2 ถึง f/22 หรือต่อกว่า	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3	กล้องด้วยภาพระบบดิจิตอล ชนิดมิลเลอร์เลส เซ็นเซอร์ที่ถูกกว้าง แบบพิเศษภายในตัว จำนวน 1 กล้อง มีคุณลักษณะข้างต่อไปนี้	กล้อง CANON รุ่น EOS RSC	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.1	เป็นกล้องด้วยภาพระบบดิจิตอล ชนิดมิลเลอร์เลส เซ็นเซอร์ที่ถูกกว้าง แบบพิเศษภายในตัว ระบบ RF-Mount	เป็นกล้องด้วยภาพระบบดิจิตอล ชนิดมิลเลอร์เลส เซ็นเซอร์ที่ถูกกว้าง แบบพิเศษภายในตัว ระบบ RF-Mount	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.2	มีหน่วยรับภาพที่รองรับชิป CMOS ชิปประมวลผล DIGIC X หรือต่อกว่า	มีหน่วยรับภาพที่รองรับชิป CMOS ชิปประมวลผล DIGIC X	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.3	ความละเอียดต่อภาพไม่น้อยกว่า 45 ล้านพิกเซล	ความละเอียดต่อภาพ 45 ล้านพิกเซล	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.4	ตัวกล้องมีระบบควบคุมรีโมทหรือพัฒนาการในตัวเครื่อง ต่อไปนี้ก็ได้ รีโมทบลูทูธ รีโมทบลูทูธแบบRAW ที่ 8K 60P หรือต่อกว่า	ตัวกล้องมีระบบควบคุมรีโมทหรือพัฒนาการในตัวเครื่อง ต่อไปนี้ก็ได้ รีโมทบลูทูธ รีโมทบลูทูธแบบRAW ที่ 8K 60P	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.5	รองรับการบันทึกภาพหรือวิดีโอความละเอียดสูงแบบ RAW ที่ 8K 60P หรือต่อกว่า	รองรับการบันทึกภาพหรือวิดีโอความละเอียดสูงแบบ RAW ที่ 8K 60P	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.6	รองรับการบันทึกภาพเร็วสูงสุด 4K 120P ที่ ความละเอียด 4.2.2 10-bit หรือต่อกว่า	รองรับการบันทึกภาพเร็วสูงสุด 4K 120P ที่ ความละเอียด 4.2.2 10-bit	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.7	หน้าจอแสดงภาพแบบปรับขนาดได้ชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล	หน้าจอแสดงภาพแบบปรับขนาดได้ชนิด LCD ขนาด 3.2 นิ้ว ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.8	มีช่องมองภาพในตัวชนิด OLED ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล	มีช่องมองภาพในตัวชนิด OLED ขนาด 0.5 นิ้ว ที่ความละเอียด 5.76 ล้านพิกเซล	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.9	มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในตัวชนิด Dual Pixel CMOS หรือต่อกว่า	มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในตัวชนิด Dual Pixel CMOS	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.10	ตัวกล้องต้องมีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที	ตัวกล้องต้องมีความเร็วสูงสุดได้ 12 ภาพต่อวินาที (แบบแมกโนนิก)	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง
3.11	รองรับช่องมองไม้รีการ์ดแบบ Dual Slot (CF-Express Type-B และ SD Card UHS-II) ได้เป็นอย่างน้อย	รองรับช่องมองไม้รีการ์ดแบบ Dual Slot (CF-Express Type-B และ SD Card UHS-II)	จำนวนอย่างน้อย	เอกสารอ้างอิง

บ.บ.บ. ก.บ.บ.
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

SIGN SOLUTION CO., LTD
ผู้รับผิดชอบ

T-Sign

ตราสารเบี้ยyanที่ยินดูณลักษณ์และเอกสาร

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบแสงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนบุรี

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างห้องประชุม เอกสารที่ 12/2567

กำหนดประกวดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ลำดับ ข้อ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	กฎอัตลักษณ์ที่เสนอ โดย บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด	เบี้ยyanที่ยินดูณลักษณ์	เอกสารอ้างอิง
4	กล้องแยกชั้นทาง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K หน่วยบูรณาฯ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะข้างต่อไปนี้ 4.1 บันทึกวิดีโอ CMOS ขนาดเซ็นเซอร์ร่างหัว 1/1.7 นิ้ว 12.5 มีวีดีโว 4.2 บันทึกภาพหรือวิดีโอสูงสุดได้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K ที่ 3840x 2160 จุดภาพ 4.3 บันทึกภาพนิ่งสูงสุดได้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 พิกเซล 4.4 บันทึกภาพผ่านบันทึกชั้นนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 นิ้ว 4.5 รองรับบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 4.6 ไม่ใช้ไฟฟ้าภายในตัวกล้อง หรือสาย一根ต่อไฟฟ้าในทางภายนอกเพื่อได้	กล้อง GOPRO รุ่น HERO 12 บันทึกวิดีโอ CMOS ขนาดเซ็นเซอร์ 1/1.9 นิ้ว บันทึกภาพหรือวิดีโอสูงสุดได้ความละเอียด 5.3K บันทึกภาพนิ่งสูงสุดได้ความละเอียด 27.13 พิกเซล บันทึกภาพผ่านบันทึกชั้นนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 นิ้ว รองรับบันทึกได้ 10 เมตร ไม่ใช้ไฟฟ้าภายในตัวกล้อง หรือสาย一根ต่อไฟฟ้าในทางภายนอกเพื่อได้	ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ดีกว่า ดีกว่า ดีกว่า ดีกว่า ดีกว่า	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
5	ไฟไลท์ถ่ายภาพและวิดีโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 ลูเมนส์ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะข้างต่อไปนี้ 5.1 ปั๊มไนโตรเจนดีไซก์ทารันต์ไฟฟ้าและวิดีโอด้วย จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด 5.2 ความสว่างไม่น้อยกว่า 18,000 ลูเมนส์ 5.3 สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อย่างหล่อหลอมไฟได้ตั้งแต่ 2,700 - 6,500K 5.4 หัวจ่ายไฟไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ 5.5 ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 96 และ ค่า TLCI ไม่น้อยกว่า 98 5.6 รองรับการควบคุมโดยอุปกรณ์ทางเดินสายและบล็อกครั้น ได้ 5.7 รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ DMX หรือ RDM ได้ 5.8 ไฟไม่เกิดควัน 5.9 รองรับการอัพเดต Firmware ผ่าน USB ได้ 5.10 รองรับการเก็บรักษาตัวบทไฟให้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ 5.11 แบตเตอรี่ไฟไม่น้อยกว่า 4000mAh สำหรับตัว Battery Vmount ไฟ 2 ตัว ที่ 14.8V / 12A V 5.12 ไฟต้องไม่เกิดควันเมื่อติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด	ไฟ NANLITE รุ่น FORZA 300B ไฟ LAKRONE รุ่น C STAND 360 ปั๊มไนโตรเจนดีไซก์ทารันต์ไฟฟ้าและวิดีโอด้วย จำนวน 4 ชุด ความสว่าง 18,000 ลูเมนส์ สามารถปรับเปลี่ยนกับอุปกรณ์อย่างหล่อหลอมไฟได้ตั้งแต่ 2,700 - 6,500K หัวจ่ายไฟ 355 วัตต์ ค่า CRI 96 และ ค่า TLCI 98 รองรับการควบคุมโดยอุปกรณ์ทางเดินสายและบล็อกครั้น ได้ รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ DMX หรือ RDM ได้ ไฟไม่เกิดควัน รองรับการอัพเดต Firmware ผ่าน USB ได้ รองรับการเก็บรักษาตัวบทไฟให้ 12 รูปแบบ แบตเตอรี่ไฟไม่น้อยกว่า 4000mAh สำหรับตัว Battery Vmount ไฟ 2 ตัว ที่ 14.8V / 12A V ไฟต้องไม่เกิดควันเมื่อติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ด้วยคุณลักษณะ ดีกว่า ดีกว่า	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign SOLUTION CO., LTD.

T-Sign

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

ตารางประรบบหักษณ์ดักผลของการ
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบแสดงด้วยวิทยุภาพและเตียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ: รายการของห้องประชุมที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้เสนอรายได้ต้องระบุรายละเอียดของห้องประชุมที่เสนอโดยละเอียด

รายการ ข้อความ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท กี ไซน์ โซลูชัน จำกัด	เปรียบเทียบคุณลักษณะ	เอกสารอ้างอิง
5.13	ขนาดป้ายระดับความสูงได้สูงสุด 330 ซม. หรือต่ำกว่า	ขนาดป้ายระดับความสูงได้ สูงสุด 330 ซม.	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
5.14	มีแขนบุกขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 128 ซม.	มีแขนบุกขนาดความยาว 128 ซม.	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
5.15	ขาตั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้	ขาตั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6	เครื่องบันทึกวิดีโอ รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะข้างต่อไปนี้	มีตัว BLACKMAGIC DESIGN รุ่น HyperDeck Studio 4K Pro เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอรองรับ 4K	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.1	เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอรองรับ 4K	เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอรองรับ 4K	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.2	มีช่องรับเข้ามาของความจำภายใน Solid State Disk (SSD) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ช่อง	มีช่องรับเข้ามาของความจำภายใน Solid State Disk (SSD) ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ช่อง	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.3	รองรับการบันทึกวิดีโอยาเนก ProRes 1080	รองรับการบันทึกวิดีโอยาเนก ProRes 1080	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.4	สามารถติดตั้งบุกต่ำสุดของชั้นติด Rack มาตรฐานได้	สามารถติดตั้งบุกต่ำสุดของชั้นติด Rack มาตรฐานได้	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.5	มีปุ่มเพื่อสามารถควบคุม การถ่าย, บันทึก ที่หน้าเครื่องเพื่อสะดวกในการถ่ายทำงาน	มีปุ่มเพื่อสามารถควบคุม การถ่าย, บันทึก ที่หน้าเครื่องเพื่อสะดวกในการถ่ายทำงาน	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.6	รองรับสัญญาณเข้า/ออกแบบ HDMI และ SDI อย่างละ 1 ช่องสัญญาณเป็นย่อส่องยัง	รองรับสัญญาณเข้า/ออกแบบ HDMI 1 ช่อง และ SDI 1 ช่อง	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.7	รองรับสัญญาณเข้า/ออกแบบ HDMI และ SDI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ	รองรับสัญญาณเข้า/ออกแบบ HDMI 1 ช่อง และ SDI 2 ช่อง	ต่ำกว่า	แบบตัวอักษร
6.8	มีหน้าจอแบบ LCD และกล้องไฟฟ้า เพื่อดูสถานะในตัวเครื่อง	มีหน้าจอแบบ LCD และกล้องไฟฟ้า เพื่อดูสถานะในตัวเครื่อง	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.9	คุณสมบัติทางเทคนิค	มีค่า SDI Compliance : SMPTE 259M , SMPTE 292M , SMPTE 296M, SMPTE 425M	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
	- มีค่า Video Sampling : 4:2:2	มีค่า Video Sampling : 4:2:2	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
	- มีค่า Color Precision : ไม่น้อยกว่า 10 bit	มีค่า Color Precision : 10 bit	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร
6.10	ผู้เสนอรายได้ต้องมีหนังสือเดินทางตัวแทนเข้ามาและหนังสือการรับรองการถ่ายทอดที่ออกโดย กปจฯ ไว้ในนามของผู้เสนอรายได้	มีหนังสือเดินทางตัวแทนเข้ามาและหนังสือการรับรองการถ่ายทอดที่ออกโดย กปจฯ ไว้ในนามของผู้เสนอรายได้	ตรงตามคุณลักษณะ	แบบตัวอักษร

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign SOLUTION CO., LTD.

T-Sign

ตารางประชุมที่ยินดีกับคณะกรรมการ
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมของคุรุวิหารตัวนั้นจังหวัดขอนแก่น

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2567

ตามประกาศของคุรุวิหารตัวนั้นจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

รายการ ที่	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท กี ไชยน์ โซลูชัน จำกัด	ประเมินคุณลักษณะ	เอกสารแนบ
7	คุณลักษณะที่ต้องการ 7.1 ตัวบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 7.1.1 เป็นอุปกรณ์ที่บันทึกของภาพและเสียงได้พร้อมกัน 7.1.2 รองรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.5 วัตต์ต่อวัน 7.1.3 ทนทานและติดต่อได้ 7.1.4 มีเก็บไว้ในแบบ NATO	บันทึก SmallRig รุ่น MD23507 เป็นอุปกรณ์ที่บันทึกของภาพและเสียงได้พร้อมกัน รองรับไฟฟ้าได้ 1.5 วัตต์ต่อวัน ทนทานและติดต่อได้ มีเก็บไว้ในแบบ NATO	ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ	เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
7.2	คุณลักษณะที่ต้องการ 7.2.1 เป็นอุปกรณ์ที่บันทึกของภาพและเสียงได้พร้อมกัน ชนิด 3 แทน 7.2.2 รองรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 4 วัตต์ต่อวัน 7.2.3 มีระบบเก็บข้อมูลติดในตัว 7.2.4 วัสดุทำจากอลูминียม 7.2.5 รองรับระบบวิดีโอไปรษณีย์ที่ต้องถ่ายภาพความคมชัดสูง 7.2.6 รองรับทั้งงานผ่านแอปพลิเคชัน บน Smartphone ทั้ง iOS และ Android 7.2.7 แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง	บันทึก DJI รุ่น RS 3 Pro เป็นอุปกรณ์ที่บันทึกของภาพและเสียงได้พร้อมกัน ชนิด 3 แทน รองรับไฟฟ้าได้ 4.5 วัตต์ต่อวัน มีระบบเก็บข้อมูลติดในตัว วัสดุทำจากอลูминียม รองรับระบบวิดีโอไปรษณีย์ที่ต้องถ่ายภาพความคมชัดสูง รองรับทั้งงานผ่านแอปพลิเคชัน บน Smartphone ทั้ง iOS และ Android แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้ 12 ชั่วโมง	ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ	เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
7.3	คุณลักษณะที่ต้องการ 7.3.1 เป็นขาตั้งที่บันทึกของวิดีโอโดยอัตโนมัติ 7.3.2 รองรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ต่อวัน 7.3.3 วัสดุทำจากอลูминียม 7.3.4 มีความถ่วงเม็ดก้อนละ 170 กิโลกรัม 7.3.5 มีหัวเหยียบไม้บันทึกไก่อกซูในโทรศัพท์ หรือติดกับ	ขาตั้ง MANFROTTO รุ่น NITROTECH เป็นขาตั้งที่บันทึกของวิดีโอโดยอัตโนมัติ รองรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ต่อวัน วัสดุทำจากอลูминียม มีความถ่วงเม็ดก้อนละ 170 กิโลกรัม มีหัวเหยียบไม้บันทึกไก่อกซูในโทรศัพท์ หรือติดกับ	ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ	เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ

บริษัท กี ไชยน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

T-Sign

รายงานเบรเยนท์บันคุณลักษณะเฉพาะ

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปั้มน้ำปูจุะระนนและดัดแปลงห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 12/2567

กำหนดการขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ลำดับ หัวข้อ	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด	เมริตรหัสคุณลักษณะ	เอกสารอ้างอิง
7.4	ขาตั้งกล้องวิดีโอ ขนาดร้าบบอนไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด 7.4.1 เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอด้วยไฟเบอร์ออฟฟิเบอร์ 7.4.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม 7.4.3 วัสดุทำจากอะลูมิเนียมและก้าร์บอนไฟเบอร์ หรือเทียบ 7.4.4 มีความสูงเมื่อติดตั้งอยู่ในบ้านอย่างกว่า 170 เซนติเมตร 7.4.5 มีระบบเก็บแบบ Flip Lock 7.4.6 มีหัวเหยียบมีน้ำหนัก	ขาตั้ง Sachtler รุ่น Aktiv 6 เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอด้วยไฟเบอร์ออฟฟิเบอร์ รองรับน้ำหนักได้ 8 กิโลกรัม วัสดุทำจากอะลูมิเนียมและก้าร์บอนไฟเบอร์ มีความสูงเมื่อติดตั้งอยู่ในบ้านอย่างกว่า 174 เซนติเมตร มีระบบเก็บแบบ Flip Lock มีหัวเหยียบมีน้ำหนัก	ตัวรุ่น Aktiv 6 ตัวรุ่น Aktiv 6 ตัวรุ่น Aktiv 6 ตัวรุ่น Aktiv 6 ตัวรุ่น Aktiv 6 ตัวรุ่น Aktiv 6 ตัวรุ่น Aktiv 6	มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ ตัวรุ่น Aktiv 6 มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ
7.5	ขาตั้งกล้องแบบขาเดียว จำนวน 1 ชุด 7.5.1 เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอด้วยแขนขาเดียว 7.5.2 รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม 7.5.3 วัสดุทำจากอะลูมิเนียม หรือเทียบ 7.5.4 มีความสูงเมื่อติดตั้งอยู่ในบ้านอย่างกว่า 200 เซนติเมตร 7.5.5 มีระบบเก็บแบบ Flip Lock 7.5.6 มีหัวเหยียบมีน้ำหนัก	ขาตั้ง MANFROTTO รุ่น XPRO Monopod เป็นขาตั้งสำหรับกล้องวิดีโอด้วยแขนขาเดียว รองรับน้ำหนักได้ 8 กิโลกรัม วัสดุทำจากอะลูมิเนียม มีความสูงเมื่อติดตั้งอยู่ในบ้านอย่างกว่า 203 เซนติเมตร มีระบบเก็บแบบ Flip Lock มีหัวเหยียบมีน้ำหนัก	ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod	มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod ตัวรุ่น XPRO Monopod
7.6	เลนส์ซูม ขนาด 100-300 mm จำนวน 1 ชุด 7.6.1 เป็นเลนส์ซูม ขนาด 100-300mm 7.6.2 มีรูรับแสง (F) ไม่ต่ำกว่า 2.8 7.6.3 มีสายรัดกล้องแบบ RF 7.6.4 มีชั้นเคปิล็อกอร์ ไม่น้อยกว่า 112 มิลลิเมตร พาวเวอร์พิล็อกอร์ 7.6.5 มีระบบเก็บตื้นไว้ในตัว 7.6.6 มีระบบขอได้ไฟฟ้า	เลนส์ CANON รุ่น RF100-300mm f2.8L IS USM เป็นเลนส์ซูม ขนาด 100-300mm มีรูรับแสง (F) 2.8 มีสายรัดกล้องแบบ RF มีชั้นเคปิล็อกอร์ ไม่น้อยกว่า 112 มิลลิเมตร พาวเวอร์พิล็อกอร์ มีระบบเก็บตื้นไว้ในตัว มีระบบขอได้ไฟฟ้า	ตัวรุ่น RF100-300mm f2.8L IS USM ตัวรุ่น RF100-300mm f2.8L IS USM	มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ มาตรฐานคุณลักษณะ

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

T-Sign

ตารางประวัติเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทีไซน์ จำกัด
T-Sign Solution Co., Ltd.

เรื่อง ประกวดราคารื้อโครงการปรับปรุงระบบแก้ไขภัยลามไฟและเสียงห้องประชุมของสำนักงานวิหารส่วนจังหวัดขอนบุรี

ตัวอย่างประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคารื้อห้องประชุมของสำนักงานวิหารส่วนจังหวัดขอนบุรี เลขที่ 12/2567

ตามประกาศของสำนักงานวิหารส่วนจังหวัดขอนบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

รายการ ที่ตัวอย่าง	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท กี ไชย โปรดุ๊ชั่น จำกัด	เงื่อนไขของคุณลักษณะ	เอกสารอ้างอิง
7.7	เก้าอี้ไม้เก้าอี้จำนวน 1 ชุด 7.7.1 เก้าอี้ต้องไม่มีโครงขา Tally 7.7.2 มีไฟแตงตอกตามการผ่าทางของลักษณะเก้าอี้ที่กำหนด 7.7.3 รองรับน้ำหนักขั้นต่ำประมาณ 150 กก. 7.7.4 มีแผ่นรองน้ำหนักเพื่อป้องกันไม่ลื่นหลุดกว่า 1 ชั่วโมง	เก้าอี้ CEREOV รุ่น FlexTally เก้าอี้ต้องไม่มีโครงขา Tally มีไฟแตงตอกตามการผ่าทางของลักษณะเก้าอี้ที่กำหนด รองรับน้ำหนักขั้นต่ำประมาณ 150 กก. มีแผ่นรองน้ำหนักเพื่อป้องกันไม่ลื่นหลุดกว่า 1 ชั่วโมง	ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
7.8	โต๊ะทำงานที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 7.8.1 เก้าอี้ที่นั่งต้องปราศจากสารเคมีที่อาจออกฤทธิ์ของห้องประชุมหรือต้องกันเป็นคราบได้ 7.8.2 ตัวเก้าอี้ต้องเป็นไม้ชิดขนาดเล็ก หุ้มด้วยผ้าหุ้มตัด หุ้มโดยตัด 7.8.3 โต๊ะทำงานที่ออกแบบด้วยไม้ชิดขนาดเล็กได้มีช่องวางหน้าบานหันหน้าได้ 7.8.4 หุ้มกระดาษในชุดประชุมให้เดินทางสะดวก ดังนี้ 1) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x116.4x80cm จำนวน 2 ชุด 2) ขนาดไม้เม็ดกว่า 120x120x60cm จำนวน 2 ชุด 3) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x20cm จำนวน 1 ชุด 4) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x40cm จำนวน 1 ชุด 5) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x60cm จำนวน 1 ชุด 6) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x80cm จำนวน 1 ชุด 7) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x100cm จำนวน 1 ชุด	โต๊ะทำงานที่นั่ง QuickStage รุ่น QuickStage Pro เก้าอี้ที่นั่งต้องปราศจากสารเคมีที่อาจออกฤทธิ์ของห้องประชุมหรือต้องกันเป็นคราบได้ ตัวเก้าอี้ต้องเป็นไม้ชิดขนาดเล็ก หุ้มด้วยผ้าหุ้มตัด โต๊ะทำงานที่ออกแบบด้วยไม้ชิดขนาดเล็กได้มีช่องวางหน้าบานหันหน้าได้ หุ้มกระดาษในชุดประชุมให้เดินทางสะดวก ดังนี้ 1) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x116.4x80cm จำนวน 2 ชุด 2) ขนาดไม้เม็ดกว่า 120x120x60cm จำนวน 2 ชุด 3) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x20cm จำนวน 1 ชุด 4) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x40cm จำนวน 1 ชุด 5) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x60cm จำนวน 1 ชุด 6) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x80cm จำนวน 1 ชุด 7) ขนาดไม้เม็ดกว่า 60x60x100cm จำนวน 1 ชุด	ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ	มาตรฐาน มาตรฐาน
7.9	โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 8 ชุด 7.9.1 โต๊ะเขียนหนังสือขนาด 7.9.2 หน้าจอภาพติดตั้งแขวน	โต๊ะเขียนหนังสือ รุ่น BO-Large กี ไชย โปรดุ๊ชั่น จำกัด โต๊ะเขียนหนังสือขนาด หน้าจอภาพติดตั้งแขวน	ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ ตรวจสอบคุณลักษณะ	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

T-Sign
VISION SOLUTION CO., LTD.

T Sign

ตราสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณทางและเดินทางห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2567

ตามประกาศขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด


T-Sign Solution co. ltd.

ลำดับ ที่	ข้อกำหนด/คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ โดย บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด	เปรียบเทียบคุณลักษณะ	เอกสารอ้างอิง
8	ผู้เสนอราคาห้องดังนี้ฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ในโครงการ พร้อมเอกสารประกอบการใช้งานและค่าธรรมเนียมการเดินทาง จำนวน 5 คน	รับปฎิบัติงานข้อกำหนด	สามารถคุณลักษณะ	แบบตัวอย่าง

บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

SONY

1. กล้องถ่ายวิดีโอ เทคโนโลยี CMOS ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4K จำนวน 1 กล้อง



XDCAM

PXW-Z280

1.1

World's first 4K 3-chip Camcorder with 1/2-type Exmor R™ CMOS image sensors, Redefines Handheld Production Image Quality and Workflow

1.2 World-leading handheld 4K 50p/60p* performance

Capture the whole scene with PXW-Z280. An all-new 4K 3CMOS 1/2-type sensor delivers a deep depth of field with image quality, contributing to high resolution, high sensitivity of F12 (59.94p), and wide dynamic range. 4K 4:2:2 10-bit adds vivid imagery and delicate color gradation.

*99.94p

1.3 17x professional zoom lens with three Independent rings with end-stop and sensor cropping extender

The PXW-Z280 is equipped with a 17x professional zoom lens able to zoom from 30.3mm to 515mm (35mm equivalent). The 1/2-inch type lens has three independent control rings with end-stop, which allows manual control of focus, zoom and iris, making for better and faster adjustment. The image can be enlarged without any picture degradation in an HD mode and 34x times zoom equivalent image is captured with sensor cropping extender.

1.12

Face Detection Autofocus(AF)

This feature is important especially in more demanding 4K shooting applications, such as recording interviews or lectures, helping a specific person subjects automatically stay in pin-sharp focus.



Face Detection AF

1.4 Instant HDR workflow

Shoot, edit and view HDR content in HLG without the need for additional colour grading. Premium content services are switching to HDR and the PXW-Z280 is ready with Hybrid Log-Gamma (HLG) recording, which allows you to easy file-based workflows, whilst achieving the image quality of HDR in addition to S-Log3. This simple workflow enables the shooting, editing and viewing of HDR content in HLG without devoting a lot of time to post-production work and additional colour grading.

1.8

Built-in electronic variable ND filters

Sony's ground-breaking integration of electronic variable ND Filters into the body of a camcorder enables fast, agile shooting. Moving from shadowy interiors to bright sunlit exteriors is no problem. Unlike conventional optical ND filters, the electronic ND filter on the PXW-Z280 can be controlled from 1/4ND to 1/128ND linearly while ND Filters can be set to fully auto. You can even manually adjust Depth of Field using the iris lens ring, while relying on the camcorder to maintain constant exposure without changing gain nor shutter speed.

1.4

1.10 Revolutionary networking capabilities

Based on the technology developed for Sony's cloud-based ENG service, 'XDCAM air,' the new camcorder uses Sony's Quality of Service (QoS) for live distribution of high-quality broadcast content using a Dual Link connection multiplexing two cellular networks; assigning Planning Metadata and browsing and getting clips in the recording media on camcorders from a distant broadcast station via the cloud. In addition, an integrated Wi-Fi module and ethernet connector enable hybrid Wireless/Wired data transfer, remote control and monitoring from devices such as a smartphone, tablet or PC giving users more flexibility in production.

1.10

1.13 The complete package for professional

Unpack and shoot from day one. Advanced XAVC-Lite and XAVC intra for 4K QFHD and HD, plus MPEG HD422/MPEG HD and DVCA support any workflow. SxS card and SD card with optional adapter can be used as recording media, giving flexible choice for users. Four-channel audio recording with independent volume dials enables precise control of external input audio and an attached MI shoe microphone. 12G-SDI employs 4K 50p/60p transfer between long distance using only one LAN cable and dual MI shoes provide cable-less connection with a wireless microphone receiver and use of a video light at the same time.

4K

Exmor R™ 3CMOS

XAVC

MPEG HD422

DVCA

SxS

WIFI

4K

50p/60p

12G

SDI

LAN

MI

T-Sign
SOLUTION CO.,LTD




Specifications

General	
Mass	Approx. 7.6 kg (body)
	Approx. 5.1 kg (body)
	Approx. 2.0 kg (lens hood, eyecup, BP-U60 battery, 4xSD memory card)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 6.9 x 9.8 x 15.2 cm (With the accessories (lens hood, eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)
	11.4 x 8.6 x 18.7 cm (With the accessories (lens hood, eyecup), including the grip belt and including the projecting parts)
Power Requirements	DC in 17V
	Battery: 114 V
Power Consumption	Approx. 23 W (while recording with LCD On, EVF On when the external device connector is not used)
	Approx. 36 W (while recording with LCD On, EVF On when the external device connector is used)
Operating Temperature	0°C to 40°C (23°F to 104°F)
Storage Temperature	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Battery Operable Time	Approx. 1 hour 5 minutes (With LCD Off, EVF On when the external device connector is not used)
	Approx. 2 hours (With LCD On, EVF On when the external device connector is not used)
	Approx. 10 hours (With LCD Off, EVF On when the external device connector is not used)
	Approx. 3 hours, 15 minutes (With BP-U60 battery)
	(After recording with LCD Off, EVF On when the external device connector is not used)
Recording Format (Video)	XAVC S (HD mode) MYT6 & AYXN 264 (BCG, Max. 600 Mbps) XAVC L (HD mode) AYXH 264 (BCG, Max. 222 Mbps) XAVC L (HD mode) MYEG 264 (BCG, maximum bit rate 150Mbps, MYEG 4H 264 AYX) XAVC L (HD 50 mode) MYEG 264 (maximum bit rate 52Mbps, MYEG 4H 264 AYX) XAVC L (HD 25 mode) MYEG 264 (maximum bit rate 25Mbps, MYEG 4H 264 AYX) XAVC HD 25 mode) MYEG 264 (maximum bit rate 25Mbps, MYEG 4H 264 AYX) MP4 (AVCHD 2.3) mode (CAB, maximum bit rate 52Mbps, MYEG 4H 264 AYX) MP4 (AVCHD 2.3) mode (VBR, maximum bit rate 52Mbps, MYEG 4H 264 AYX) DV/AM mode (BCG, 25Mbps, DV/AM)
Recording Format (Audio)	XAVC 1 mode (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels) XAVC Long (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels) MP4 (M4A) 2 mode (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels) MP4 (M4A) 2 mode (PCM 16 bit, 48kHz, 4 channels) DV/AM mode (PCM 16 bit, 48kHz, 4 channels)
Recording Frame Rate	1.20 XAVC 1 mode 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC 1 HD mode 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p 1280x720/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC L (HD 50 mode) 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p 1280x720/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC L (HD 25 mode) 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC L (HD 25 mode) 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC L (HD 25 mode) 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p MP4 (HD 22) mode 920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p 1280x720/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p 1.21 XAVC 1 mode 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC Long (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels) MP4 (M4A) 2 mode (PCM 16 bit, 48kHz, 4 channels) XAVC 1 mode 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC Long (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels) MP4 (M4A) 2 mode (PCM 16 bit, 48kHz, 4 channels) XAVC 1 mode 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC 1 HD mode 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC L (HD 50 mode) 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC L (HD 25 mode) 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC 1 mode 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 12 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 17 minutes XAVC 1 HD mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 35 minutes XAVC 1 HD mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 65 minutes XAVC L (HD 50 mode) When using SAB-128P(128GB) Approx. 130 minutes XAVC L (HD 25 mode) When using SAB-128P(128GB) Approx. 170 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 180 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 360 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 480 minutes MP4 (HD 42) mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 340 minutes MP4 (HD 42) mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 680 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 415 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 630 minutes Recording Format (Memory Audio)
Recording Format (Memory Video)	XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 12 minutes XAVC Long (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels) XAVC 1 mode 364p/480p/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p XAVC Long (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels)
Recording/Playback Time	1.20 XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 12 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 17 minutes XAVC 1 HD mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 35 minutes XAVC 1 HD mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 65 minutes XAVC L (HD 50 mode) When using SAB-128P(128GB) Approx. 130 minutes XAVC L (HD 25 mode) When using SAB-128P(128GB) Approx. 170 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 180 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 360 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 480 minutes MP4 (HD 42) mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 340 minutes MP4 (HD 42) mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 680 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 415 minutes XAVC 1 mode When using SAB-128P(256GB) Approx. 630 minutes Recording Format (Memory Audio)
Recording Format (Memory Video)	XAVC 1 mode When using SAB-128P(128GB) Approx. 12 minutes XAVC Long (PCM 24 bit, 48kHz, 4 channels)
Image Stabilizer	On/Off switchable, switchable
Filter Diameter	M7 mm, pitch 0.75mm

Available Accessories

*Depending on country/regional regulation

Dimensions



©2018 Sony Corporation. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
Features, design, and specifications are subject to change without notice.
The values for mass and dimension are approximate.
Some images in this brochure are simulated.
"SONY" is a registered trademark of Sony Corporation.
"Memory Stick" and "Exmor" are trademarks of Sony Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Please visit Sony's professional website for contact information.
Sony representative for specific models available in your region.
Distributed by

TSIGN SOLUTION CO., LTD.

ที่ SWS2022_A10001

25 ตุลาคม 2566

เรื่อง หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย

เรียน คณะกรรมการเปิดซื้อประการราคาซื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้างดัง เอกสารประการราคาซื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2567 การซื้อโครงการ
ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566


บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บอร์ดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอต ตั้งอยู่เลขที่ 2126
อาคารกรมดิษฐ์ชั้น 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ขอรับรองว่า

1. บริษัท ทีไซม์ โซลูชัน จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 92-92/1 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน
หลาง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เป็นผู้แทนจำหน่าย (Dealer) ผลิตภัณฑ์บอร์ดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอต ในการ
เสนอราคา กต้องถ่ายรูปที่โดย เทคนิค CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K แบบดิจิทัล ต่อ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

2. บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด รับประกันการให้้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามสภาพการทำงานปกติ และ
ยินดีสำรวจจะให้เปลี่ยนใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบศินค้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสมนา มนษาทิพย์กุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ทีไซม์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

หมายเหตุ: หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ。
หากต้องการซื้อยุคเพิ่มเติม โปรดติดต่อศุภนุชชา ศันประทุมราษฎร์ แผนกขายและการตลาด บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด
โทร 02-018-3006-8

SIGMA

2. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ขนาดมล่าเล่อร์เลส เซนเซอร์ฟลีฟเฟิร์ม จำนวน 1 กล้อง


SIGMA

fp



SIGMA CORPORATION

2-4-10 Kuro-oi Asahi-ku Kawasaki-ken
Kanagawa 215-8534 Japan
www.sigmaphoto.com



A camera that keeps the heart of photography.

Deconstruction of digital camera. —the starting point and journey of SIGMA fp.

SIGMA has been questioning the genuine value of a digital camera and how can we break down manufacturer's ideas of camera-centric hierarchies and categories.

Deconstruction is our answer after rethinking what is essential to the users. We believe a camera should be more than a tool for fulfilling rational needs of photography making, but enriching life as your inspiration. Therefore, "how can SIGMA be the one to make this happen?"

As the answer to this question, SIGMA set itself to develop a user-oriented digital camera that reflected the idea of "how a camera can be" in a more flexible and true-to-life manner.


A camera that keeps the heart of photography.

As a result, the SIGMA fp is the new form of camera that lets creativity get in. Because SIGMA believes keeping the essence is the key to

genuinely realize the idea of giving freedom back to you.
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

fp

Deconstruction of
digital cameras



fp's promises

SIGMA fp series cameras are more than a camera you can imagine.

They are born for image creatives to free their imaginations and expressions by leveraging the fully user-oriented concept behind.

The three core identities that the fp series cameras stand for perfectly reflect their promises to people who genuinely love imaging making.



Scalable
From vintage lenses to modern gadgets, up to professional movie setup. Creating your own style has never been so easy.

Seamless
Capturing your best moment. Photo or video? The choice is yours.

Pair it with the arrest lens and a 35mm or enjoy a vintage lens using an adapter. Keep it small and casual to take it out for everyday snaps, or build a full-fledged filmmaking setup. Old and new, large and small. Customize your fp just the way you want it to suit what you want to do.

Sunflow Tagore
SIGMA fp is a compact and light full-frame mirrorless camera. The SIGMA fp goes back and forth seamlessly between video and stills, opening straight to how you like to shoot beyond the boundaries of size or genre.

T-Sign
SIGMA SOLUTION CO., LTD.

*As of March 2021, by SIGMA


A big canvas for big moments

A small camera for a big freedom



fp L

2




2.1

2.2

35 mm full-frame Back-illuminated Bayer sensor
with approx. 61 effective megapixels

2.3 Contrast detection autofocus + Phase detection autofocus
2.7 Supports USB power supply

fp



USB 3.0 interface
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

35 mm full-frame Back-illuminated Bayer sensor
with approx. 24.6 effective megapixels
Contrast autofocus
The original "World's smallest and lightest full-frame mirrorless"

fp L + fp Specifications

	fp L	fp
Format	Type 2.1 Interchangeable lens Mirrorless Type Digital Camera	Interchangeable lens Mirrorless Type Digital Camera
Memory Media	SD/SDHC/SDXC memory card (UHS-II supported) Portable SSD/UHS 3.0 connection / USB bus power supported	SD/SDHC/SDXC memory card (UHS-II supported) Portable SSD/UHS 3.0 connection / USB bus power supported
Lens Mount	2.1 L-Mount	L-Mount
Image Sensor	Type 2.2 35 mm full-frame (36.0mm x 24.0mm) Back-illuminated CMOS sensor	35mm full-frame (36.0mm x 23.9mm) Back-illuminated CMOS sensor
Camera Effective Pixels/Total Pixels	2.3 Approx. 61.4MP/Aprox. 62.4MP	Approx. 24.6MP/Aprox. 25.3MP
Aspect Ratio	3:2	3:2
Color Filter System	RGB Primary color filter	RGB Primary color filter
Ditl Image File Format	Lossless compression RAW(DNG) data (2bit), 14bit / JPEG (Exif2.3), RAW(DNG)+JPEG recording is possible	Lossless compression RAW(DNG) data (2bit), 14bit / JPEG (Exif2.3), RAW(DNG)+JPEG recording is possible
Image Aspect Ratio	[2:1:9] / [16:9] / [3:2] / [A Size] / [2:1] / [4:3] / [7:6] / [1:1]	[2:1:9] / [16:9] / [3:2] / [A Size] / [2:1] / [4:3] / [7:6] / [1:1]
File Size	RAW 0.5K 9,520 x 0,226 0.2K 6,240 x 4,144 4.8K 4,768 x 3,168 UHD 3,840 x 2,552 FHD 1,920 x 1,280	HIGH 6,200 x 2,576 (3,840 x 1,048) MED 4,240 x 1,824 (2,336 x 1,048) LOW 3,008 x 1,288 (1,920 x 1,048)
JPEG	[2:1:9] 0.5K 9,520 x 4,000 0.2K 6,240 x 2,972 4.8K 4,768 x 2,940 UHD 3,840 x 1,648 FHD 1,920 x 824	HIGH 6,000 x 2,576 (3,840 x 2,560) MED 4,240 x 1,824 (2,336 x 1,536) LOW 3,008 x 1,288 (1,920 x 1,000)
	[16:9] 0.5K 9,520 x 5,362 0.2K 6,240 x 3,512 4.8K 4,768 x 2,980 UHD 3,840 x 2,160 FHD 1,920 x 1,090	HIGH 6,000 x 3,376 (3,840 x 2,160) MED 4,240 x 2,392 (2,336 x 1,536) LOW 3,008 x 1,680 (1,920 x 1,000)
	[3:2] 0.5K 9,520 x 6,328 0.2K 6,240 x 4,144 4.8K 4,768 x 3,168 UHD 3,840 x 2,552 FHD 1,920 x 1,280	HIGH 6,000 x 4,000 (3,840 x 2,560) MED 4,240 x 2,832 (2,336 x 1,924) LOW 3,008 x 2,000 (1,920 x 1,280)
	[A Size / 2:1] 0.5K 8,044 x 6,320 0.2K 5,656 x 4,144 4.8K 4,480 x 3,168 UHD 3,016 x 2,552 FHD 1,908 x 1,280	HIGH 5,064 x 4,000 (3,016 x 2,560) MED 4,000 x 2,832 (2,560 x 1,924) LOW 2,682 x 2,000 (1,908 x 1,280)
	4:3 0.5K 8,432 x 6,328 0.2K 5,520 x 4,144 4.8K 4,224 x 3,168 UHD 3,408 x 2,552 FHD 1,908 x 1,280	HIGH 5,044 x 4,000 (3,408 x 2,560) MED 3,776 x 2,832 (2,416 x 1,924) LOW 2,672 x 2,000 (1,908 x 1,280)
	[7:6] 0.5K 7,056 x 6,328 0.2K 5,152 x 4,144 4.8K 3,920 x 3,168 UHD 3,168 x 2,552 FHD 1,504 x 1,280	HIGH 4,060 x 4,000 (3,168 x 2,560) MED 3,520 x 2,832 (2,272 x 1,924) LOW 2,480 x 2,000 (1,504 x 1,280)
	[1:1] 0.5K 6,328 x 6,328 0.2K 4,144 x 4,144 4.8K 3,168 x 3,168 UHD 2,552 x 2,552 FHD 1,280 x 1,280	HIGH 4,000 x 4,000 (2,560 x 2,560) MED 2,832 x 2,832 (1,924 x 1,924) LOW 2,000 x 2,000 (1,280 x 1,280)
Crop		Equivalent to approx. 1.5 to 5 times the focal length of the lens (for 35 mm full-frame cameras)
Color Space		Equivalent to approx. 1.5 times the focal length of the lens (for 35 mm full-frame cameras)
Movie Recording Format	2.6 Camera Format Record Audio Format	SRGB: Adobe RGB SRGB: Adobe RGB
External Record		CinemaDNG 10bit 12bit 12bit MOV H.264 ALL 100P
Record Format / Frame Rate	2.5 4K 3,840 x 2,160 (UHD 4K) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 10bit 1,080p (HD) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 48p, 50p, 59.94p, 100p, 119.88p Automatic crop zoom setting is 1.07	Linear PCM 2ch 48kHz / 16bit 3,840 x 2,160 (UHD 4K) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 1,080 x 1,080 (HD) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 48p, 50p, 59.94p, 100p, 119.88p
Continuous Shooting Enable Time	Up to 2 hours 2.10	Up to 2 hours 2.10
Cinema DNG Memory Media Limitation	SD Card UHS-II / UHD 8 bit 25p or less, FHD 12bit 56.64p or less Portable SSD: UHD 12 bit 29.97p or less, FHD 12bit 100p or less, FHD 8bit 119.88p or less When using our recommended media	SD Card UHS-II / UHD 8 bit 25p or less, FHD 12bit 59.94p or less Portable SSD: UHD 12 bit 29.97p or less, FHD 12bit 100p or less, FHD 8bit 119.88p or less When using our recommended media
External Output	4:2:2 8bit 12bit RAW External recorder record ATOMOS Ninja V, Blackmagic Video Assist 12G supported	4:2:2 8bit 12bit RAW External recorder record ATOMOS Ninja V, Blackmagic Video Assist 12G supported
Audio Format	Linear PCM 2ch 48kHz / 16bit	Linear PCM 2ch 48kHz / 16bit
Record Format / Frame Rate	4,000 x 2,880 (UHD 4K) / 24p Only for RAW output 3,840 x 2,880 (UHD 4K) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 1,020 x 1,080 (HD) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 48p, 50p, 59.94p, 100p, 119.88p Automatic crop zoom setting is 1.07	4,000 x 2,880 (UHD 4K) / 24p Only for RAW output 3,840 x 2,880 (UHD 4K) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 1,020 x 1,080 (HD) / 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 48p, 50p, 59.94p, 100p, 119.88p

*The parameters of fp will change due to firmware update scheduled at a later date.

U.S. 2017.11.24
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD

fp L + fp Specifications


	fp	fp		
Focus	AF System/Focus Mode	2.7	Image plane phase-difference AF - Contrast detection system / Single AF; Continuous AF (with moving object prediction function), Manual Focus AF Sensitivity Range AF Mode 5 to 1EV (VF+4 ISO100) / Auto, 49-point selection mode, Free Move mode, Face/Eye Detection AF mode, Tracking AF mode AF Lock Half-press the shutter button, or press the AE/L button (setting change required) Other Focus Functions AF-MF, MF Assist, MF Guide, Focus Peaking, Reverse Focus Function, AF-ON, Quick AF, Pre-AF AF during Image Magnification	Contrast detection system / Single AF / Continuous AF (with moving object prediction function), Manual Focus -5 to 1EV (VF+4 ISO100) / Auto, 49-point selection mode, Free Move mode, Face/Eye Detection AF mode, Tracking AF mode Half-press the shutter button, or press the AE/L button (setting change required) AF-MF, MF Assist, MF Guide, Focus Peaking, Reverse Focus Function, AF-ON, Quick AF, Pre-AF AF during Image Magnification
Exposure Control	Metering System	Evaluative, Spot, Center Weighted Average	Evaluative, Spot, Center Weighted Average	
	Metering Range	5 to 1EV (VF+50mm F4 ISO100)	5 to 1EV (VF+50mm F4 ISO100)	
	Still Image Shooting Mode	(P) Program AE, (S) Shutter Priority AE, (I) Shutter Speed Priority AE, (A) Aperture Priority AE, (M) Manual	(P) Program AE (Program Shift capable), (S) Shutter Speed Priority AE, (A) Aperture Priority AE, (M) Manual	
	Movie Shooting Mode	(P) Program AE, (S) Shutter Angle Priority AE, (A) Aperture Priority AE, (M) Manual	(P) Program AE, (S) Shutter Angle Priority AE, (A) Aperture Priority AE, (M) Manual	
	ISO	Base ISO (ISO): ISO 100, 400 Sensitivity Recommended Exposure value: [One] Cinema DNG 12bit / HD/4K RAW: ISO 100, 1250 MOV / Cinema DNG 10bit, BDI, HDM 4:2:2 8bit: ISO 100, 250 [Settable Range] ISO 100, 25000 / Expanded sensitivity: ISO 6, 12, 25, 50, 1200, 12400 Exposure Compensation: ±5EV in 1/3-stop increments, ±3EV in movie recording	ISO 100, 640 Cinema DNG 12bit / HD/4K RAW: ISO 100, 3200 MOV / Cinema DNG 10bit, BDI, HDM 4:2:2 8bit: ISO 100, 640 ISO 100, 25600 / Expanded sensitivity: ISO 6, 12, 25, 50, 1200, 12400 ±5EV in 1/3-stop increments, ±3EV in movie recording	
	AF Lock	Half-press the shutter button, or press the AE/L button (setting change required)	Half-press the shutter button, or press the AE/L button (setting change required)	
	Exposure Bracket	3 shots / 5 shots stage exposure: 3EV (1/3stop, Standard → Underexposure → Overexposure) / Sequence changeable	3 shots / 5 shots stage exposure: 3EV (1/3stop, Standard → Underexposure → Overexposure) / Sequence changeable	
	Image Stabilization System	Electronic system *Applicable only when shooting movies with MOV 50p/SqP or less	Electronic system	
	White Balance	12 types (Auto, Auto Lighting Source Priority), Daylight, Shade, Overcast, Incandescent, Fluorescent, Flash, Color Temperature (50K step), Custom 1, Custom 2, Custom 3	12 types (Auto, Auto Lighting Source Priority), Daylight, Shade, Overcast, Incandescent, Fluorescent, Flash, Color Temperature (50K step), Custom 1, Custom 2, Custom 3	
	Shutter	Shutter Type Shutter Speed 2.8	Electronic shutter 80 to 1/80,000sec, Step up to 300 sec. 2sec. / 10sec.	
Drive	Drive Mode	Single Capture, Continuous, Self-Timer (2sec. / 10sec.), Interval Timer	Single Capture, Continuous, Self-Timer (2sec. / 10sec.), Interval Timer	
	Continuous Drive Speed	2.9	High-Speed approx. 10shots/sec, Medium Speed: approx. 5shots/sec, Low Speed: approx. 3shots/sec	
	Number of Recordable Frames	DNG: 1/14sec/1/5.6K: 12frames, 6.2K: 12frames, 4.8K or less: 12frames DNG: 1/2sec., DNG1/14sec/1/6.5K: 12frames, 6.2K: 28frames, 4.8K or less: 50frames JPEG: 1/5.6K: 14frames, 6.2K: 35frames, 4.8K or less: 57frames	HIGH: 12 frames, MED: 12frames, LOW: 24frames	
	Monitor	2.4	TFT color LCD, Aspect Ratio: 3:2, 3:5 type, Approx. 2.1M dots, Electrostatic capacitance system / touch panel / Approx. 100%	
	Feast	Built-in Flash	-	
	External Flash	Custom Mode E-TTL, automatic, light control / Manual / Wireless, Slave / Multi-emission	5-TTL, automatic, light control / Manual / Wireless, Slave / Multi-emission	
	External Flash Options	Red-eye Reduction / Slow Synchronization, Rear Curtain Synchronization	Red-eye Reduction / Slow Synchronization, Rear Curtain Synchronization	
	Flash Exposure Compensation	Max. ±EV in 1/3EV step increments	Max. ±3EV in 1/3EV step increments	
	Flash Sync Speed	Max. 1/15sec, 1/10sec, or less at 14bit RAW	Max. 1/30sec, 1/10sec, or less at 14bit RAW	
	External Flash Sync Port	Available when the HOT SHOE UNIT HU-11 (supplied with the product) is mounted. 5-TTL, Wireless support, X-sync	Available when the HOT SHOE UNIT HU-11 (supplied with the product) is mounted. 5-TTL, Wireless support, X-sync	
	Color Mode	15 types (Standard, Vivid, Neutral, Portrait, Landscape, Cinema, Tea and Orange, Sunset, Red, Forest, Green, Power Blue, FOX Classic Blue, FOX Classic Yellow, Dynamic Monochrome, Off)	15 types (Standard, Vivid, Neutral, Portrait, Landscape, Cinema, Tea and Orange, Sunset, Red, Forest, Green, Power Blue, FOX Classic Blue, FOX Classic Yellow, Dynamic Monochrome, Off)	
Director's Viewfinder	Supporter	ARRI ARRIAM / ARRIFLEX, ALEXA LF, ALEXA Mini LF, ALEXA SKT, ALEXA Mini, AMIRA, ALEXA5, ALEXA XT	ARRICAM, ARRIFLEX, ALEXA LF, ALEXA Mini LF, ALEXA SKT, ALEXA Mini, AMIRA, ALEXA5, ALEXA XT	
	Operator	Sony	SONY	
	RF	MONSTRO BK, HELIUM BK, DRAGON BK, EPIC MX BK, GEMIN 5K, KOMODO BK	VENICE	
	Frame Guide	1.35 / 1.85 / 2.35 / 2. Custom 1, Custom 2	MONSTRO BK, HELIUM BK, DRAGON BK, EPIC MX 5K, GEMIN 5K, KOMODO BK	
	Custom Frame	Input (Sensor Area / Aspect Ratio): Other, Sheet (4 sheets), Line (1 to 16px); Color: White, Black, Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Magenta, Shading	1.35 / 1.85 / 2.35 / 2. Custom 1, Custom 2 Input (Sensor Area / Aspect Ratio): Other, Sheet (4 sheets), Line (1 to 16px); Color: White, Black, Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Magenta, Shading	
	Other Functions	Save Linear Settings via OF code, Screenshots, Webcam, In-camera RAW development, Still image capture from recorded file, Cinematogr., FL Light, HDR shooting (Still/Gif), Still image shooting during movie shooting	Save Linear Settings via OF code, Screenshots, Webcam, In-camera RAW development, Still image capture from recorded file, Cinematogr., FL Light, HDR shooting (Still/Gif), Still image shooting during movie shooting	
	Built-in Microphone / Speaker	Stereo microphone, Monoaural speaker	English / Japanese / German / French / Spanish / Italian / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Russian / Dutch / Polish / Portuguese / Danish / Swedish / Norwegian / Finnish	
	Display Language	English / Japanese / German / French / Spanish / Italian / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Russian / Dutch / Polish / Portuguese / Danish / Swedish / Norwegian / Finnish	USB 2.0 Gen1 Type-C supports Mass Storage, Video Data (UVC), Camera Control	
Interface	USB Terminal	2.12	USB 2.0 Gen1 Type-C supports Mass Storage, Video Data (UVC), Camera Control	
	HDMI Terminal	2.13	Type-D (Ver.1.4)	
	REMOTE	Aux: used as an external microphone terminal	Aux: used as an external microphone terminal	
	Time Code	Aux: used as an external microphone terminal	Aux: used as an external microphone terminal	
	External Microphone Terminal	2.14	4.35 mm stereo mini jack (Plug-in power support)	
	Headphones Output Terminal	2.14	4.35 mm stereo mini jack can be connected when using the dedicated ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11	
	Video Output Terminal		4.35 mm stereo mini jack can be connected when using the dedicated ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11	
	Dust and Shock Proof Structure	Front	Dedicated terminal (with HOT SHOE UNIT HU-11 supplied with the product) mounted	
	Power	Lithium Battery Pack BP-51	Provided	
	Number of Recordable Still Images	Aprox. 240 images	Lithium Battery Pack BP-51 *Chargable by USB power feeding (At camera power off)	
	Minutes of Recording Continuous Shooting	Aprox. 60 min	Aprox. 280 images	
	Dimensions (W x H x D)	112.6 x 66.6 x 45.3mm / 4.4 x 2.6 x 1.8in.	Aprox. 70 min	
	Weight	427g / 15.1oz. (including battery and SD card), 375g / 13.2oz. (camera body only)	112.6 x 66.6 x 45.3mm / 4.4 x 2.6 x 1.8in.	
	Operating Environment	32° to 104°F / 0° to +40°C	422g / 14.9oz. (including battery and SD card), 370g / 13.0oz. (camera body only)	
	Operating Humidity	85% or less (no condensation)	32° to 104°F / 0° to +40°C	
	Supplied Accessories	* Li-ion Battery Pack BP-51 * Strap * Strap Holder SH-11 * USB AC ADAPTER JAC-21 * USB CABLE C-CISUC-41 * HOT SHOE UNIT HU-11 * Body Cap * Instruction Manual * Limited Warranty * Warranty Sticker	85% or less (no condensation)	
	Optional Accessories	* HAND GRIP HG-11 * LARGE HAND GRIP HG-21 * LCD VIEWFINDER LVF-11 * ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 * BASE PLATE BPL-11 * CABLE RELEASE CR-41 * BASE GRIP BG-11 * DC CONNECTOR CN-21 * BATTERY CHARGER BC-71 * AC ADAPTER SAC-7P * STRAP HOLDER SH-11 (2pc)	* Li-ion Battery Pack BP-51 * Strap * Strap Holder SH-11 * USB AC ADAPTER JAC-21 * USB CABLE C-CISUC-41 * HOT SHOE UNIT HU-11 * Body Cap * Instruction Manual * Limited Warranty * Warranty Sticker	
			* HAND GRIP HG-11 * LARGE HAND GRIP HG-21 * LCD VIEWFINDER LVF-11 * ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 * BASE PLATE BPL-11 * CABLE RELEASE CR-41 * BASE GRIP BG-11 * DC CONNECTOR CN-21 * BATTERY CHARGER BC-71 * AC ADAPTER SAC-7P * STRAP HOLDER SH-11 (2pc)	

The parameters of fp will change due to future update schedule at 6 year date

2024.7.14. V1.4
T-Sign ✓
SOLUTION CO., LTD.

• Share your work. Share your world. [New features of fp1](#)


Saving & Loading Settings are easier than ever



With the fp series, you can now save a custom camera setting. Saved settings can be kept as QR code image data, so you can load many patterns of settings very quickly. This allows for a new, fun way for users to share custom settings they recommend with one another by exchanging QR codes with other users or sharing them on social media. *QR Code is a registered trademark of Denso Wave Inc. *Scheduled to be available on SIGMA fp via firmware update scheduled at a later date.


• Unlimited power supply. [New features of fp1](#)

Long hours of worry-free USB-C cable power supply



The SIGMA fp L supports USB charging while the camera is on. You can shoot without interruption while charging the camera using a mobile battery, even outdoors or where you have no access to a power outlet. When using it as a webcam, just connect the fp L to a PC via USB and it works as an audio and video input device while getting its power supply from the PC. This means that you can use it for long hours without having to worry about the battery dying on you.
*When connecting to a PC, it depends on the power supply capacity of the PC.

• Abundant of choices for every occasion. [Mount lenses](#)



2.1

The SIGMA fp series uses the L-Mount*, characterized by a short flange focal length, large diameter, and superior durability. For interchangeable lenses, in addition to the wide-ranging choice of SIGMA lenses, other manufacturers' lenses can also be an option through the L-Mount Alliance with Leica Camera AG and Panasonic Corporation. With the SIGMA MOUNT CONVERTER MC-21, SIGMA SA mount and SIGMA CANON EF mount lenses can be used, making the best out of one's lens investment.

*The L-Mount Trademark is a registered Trademark of Leica Camera AG.

• Never miss your moment. [New features of fp1](#)

2.7


Hybrid AutoFocus



In addition to high-precision contrast AF, the SIGMA fp L features fast image area phase-detection AF. This hybrid AF allows users to enjoy smooth autofocus that is high-precision, fast, and excellent at tracking a moving subject, whether they are shooting stills or video.

• Film like a pro.

Supporting 12bit CinemaDNG recording




For raw video data, the SIGMA fp series supports 12-bit CinemaDNG external recording. With 4K UHD/24fps recording, it produces video data that can be used even in filmmaking. It also supports Blackmagic RAW and ProRes RAW over HDMI recording, so you can choose one according to your workflow. For the operation system, the SIGMA fp series features a dedicated interface that supports commonly used cinema cameras, which means it can be taken straight to video production settings.

within flew Iragu vina
T-Sign
SOLUTION CO.,LTD



See what your fp sees.

ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11



2.15

An external electronic viewfinder (optional) designed exclusively for use with the SIGMA fp series. With this high-resolution, high-luminance viewfinder with a 0.5 inch, 3.68 M dots OLED panel, you will feel immersed in your photography experience more deeply than ever. SIGMA's attention to detail is evident in the 90° upward




vision from viewing
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

tilting mechanism, expandability with external accessories, and highly functional user interface, which is designed to ensure convenience and comfort during use.

*Scheduled to be available on SIGMA fp via firmware update scheduled at a later date.

Home > Shop > อุปกรณ์เสริม Accessories > อุปกรณ์เสริมเลนส์ > Sigma MC-21 Mount Conve



อุปกรณ์เสริม Accessories, Lens Mount Adapters, อุปกรณ์เสริมเลนส์

2.16

Sigma MC-21 Mount Converter/Lens Adapter Sigma EF-Mount Lenses to L-Mount Camera (ประกันศูนย์)

SIGMA

Availability: In stock

- EF-Mount Lens to L-Mount Body 2.16
- Integrated LED Displays Compatibility
- Maintains Autofocus and Auto-Exposure
- Supports In-Camera Correction Features
- Flocked Interior Reduces Reflections
- Removable Tripod Mount
- Retains EXIF Data

บริษัท ที.ไซgn จำกัด ชั้นนำ
T-Sign ✓
T.SIGN SOLUTION CO., LTD.

ติดต่อขอใบเสนอราคา →

เลนส์ Sigma 35mm f/2 DG DN (C) ราคาพิเศษ 2022 - EC MALL ล็อตใหม่

จุดเด่นของกล้องดิจิตอล

- รูปแบบกล้อง Sony E-Mount / L-Mount
- ช่วงโฟกัส f/2 ถึง f/22
- ขนาดเลนส์: 72 มม. Ø58
- ขนาดเลนส์: 72 มม. Ø58
- เลนส์ Super Multi-Layer
- ระบบ Stepping Motor AF
- ไฟฟ้าและไฟฟ้าในห้องน้ำได้มาตรฐาน
- ขนาดรุ่นและ 90% ของการ

2.17




บริษัท ที-ไซgn จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.



Canon
Delighting You Always

3. กล้องถ่ายภาพ-บันดิจิตอลชุดมิลเลอร์เลส เช่นเชอร์ฟูแลนฟรีมีช่องมองภาพในตัว
จำนวน 1 กล้อง




พسانสองพลัง

ภาพค่ายเมืองโปร ตัวจริงเรื่องซีบีغا

EOS R5 C

A UNION OF SYSTEM

ผลงานเป็นหนึ่งอย่างยอดเยี่ยมเข้าด้วยกันระหว่างงานวิดีโอดีบบล็อกต้อง Cinema EOS กับความสามารถในการถ่ายภาพเบื้องอย่างป่าที่ของกล้อง EOS R5 คุณจะได้ภาพที่ลับมูร่อนแบบที่สุด ด้วย EOS RS C กล้องไวบริดที่จะเปลี่ยนชีวิต ชั้งครองให้ตอบโจทย์ช่วงครอบเทนต์ ครร เชื่อเตอร์ได้รับรางวัลครองงานให้เหลือเชื่อ การถ่ายภาพในระบบ EOS RSC ที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์สำหรับการถ่ายวิดีโอและภาพถ่าย ต้องเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพอย่างที่สุดในการผลิตชิ้นงานวิดีโอ งานแต่งงาน และงานอีเว้นท์ อันน่าทึ่ง



3.5 บันทึกภาพ 8K 60P RAW ได้ในตัวกล้อง

จากมือถือหรือบนแพลตฟอร์มฯลฯ ในการบันทึกภาพสูงสุดที่ประมาณ 8K 60P RAW ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างแขนห่วงควานสามารถถ่ายภาพสูงสุดที่ 8K และระบบมีระบบลดเสียงไฟ (DIGIC X) สำหรือกล้อง EOS RS C ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่คมชัดกว่าเดิม เนื่องด้วย 8K ช่วยให้สามารถตัดต่อหรือปรับแต่งได้อย่างอิสระมากขึ้น นั่นคือว่า EOS RS C ยังได้รับการรองรับแบบบูรณาการด้วยความสามารถที่กว้างใหญ่กว่าเดิม 8K ได้ดีมากกว่าเดิมโดยไม่ต้องต่อ

3.4 ระบบควบคุมและการจัดการข้อมูลที่ครบถ้วน

8K OVERSAMPLING และ 4K 120P

กล้อง EOS RS C ให้ไวต์อัลฟ์ 4K คุณภาพสูง คุณภาพดี ลดการเกิดบัลลัง (Moiré) สำคัญเพิ่ม รวมทั้ง AI ไลฟ์อาร์ติเฟเชอร์ (AI Live Art) และสัญญาณรับกวน (Noise) ด้วยการประมวลผลแบบ 8K OVERSAMPLING บวกจากนี้ชั้งสามารถบันทึกไฟฟาร์ท์ที่ลากยาว 4K 120P ที่ความละเอียด 4.2 2.10 พีต์ โดยทั่วไป บันทึกไฟฟาร์ที่สูงกว่า 120P โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกไฟฟาร์ที่สูงกว่า 120P โดยทั่วไป ให้ถูกต้อง แม้แต่ในสภาวะแสงที่ลำบาก ก็สามารถบันทึกไฟฟาร์ทที่สูงกว่า 120P ได้

บันทึกวิดีโออย่างมืออาชีพ

EOS RS C มีช่องดอง Timecode ให้เวลา/ตอนเริ่มต้น เพื่อให้เข้ากับการเดินถ่ายหรือถ่ายทำฟีล์ม รวมถึงมีช่องเสียบตุ๊กกระโนเชอร์บันปลั๊ก (Multi-Function Shoe) เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่มีช่องเสียบตุ๊กกระโนเชอร์ ได้แก่ ไฟ人工光และไฟ LED ที่ติดตั้งบนกล้อง EOS RS C ให้ความยืดหยุ่นด้วยช่องที่ทันสมัย เช่น เชิงกล้อง Log 3 ที่มีช่องให้ไฟ人工光 ไฟ LED ไฟ UV ไฟ CPL และไฟ RGB ที่สามารถใช้ร่วมกับกล้อง EOS RS C ได้

ได้ดูเด่นด้วยประสิทธิภาพของระบบ

3.5 ช่องบันทึก Dual Pixel CMOS AF

EOS RS C ใช้ช่องบันทึกไฟฟ้าแบบ Dual Pixel CMOS AF โดยใช้ไฟฟ้าในการไฟฟ้ากักว่างาน 80% (โดยปกติมาตรา) ทั้งในแบบต่อเนื่องและบันทึกภาพขาวดำ ด้วยการถ่ายภาพร่วมกับชุดกล้อง EOS-R ที่มีระบบไฟฟ้าลดลง (Eye-Detection AF) และระบบต่อรอบไฟฟ้าติดตาม (Head Detection AF) การถ่ายภาพที่บันทึกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไฟฟ้ากักก็ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ไฟฟ้าติดตาม AF แบบต่อเนื่อง เช่น การติดไฟฟ้ากักในหน้ากาก ไฟฟ้า Prioritizing AF หรือจับไฟฟ้ากักเฉพาะใบหน้า (Face Detect AF) เพื่อให้อัตรายอดาวา率为ที่ดีอย่างมากในการซึ่งบันทึกในสภาวะการณ์ทางการถ่ายภาพที่ตัดต่อทางตอน บันทึกจากมือ สำหรับการถ่ายภาพแบบบันทึกต่อเนื่อง 10 รูปต่อวินาที ที่จะช่วยให้คุณเร็วขึ้นในการตัดต่อส่วนต่อๆ กันในวิดีโอ






เซ็นเซอร์ CMOS ขนาดฟูลเฟรม ความละเอียด 45 ล้านพิกเซล

ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพเบื้องของ EOS R5 C เป็นจุดเด่นไปแฟลกชิป EOS R5 ที่มีไว้ได้ว่าถูกพัฒนาเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์และถ่ายวิดีโอ 4K ที่มีความละเอียด 45 ล้านพิกเซล (โดยประมาณ)



อโศก์ฟอกส์ที่เห็นอกว่าในงานภาพเบื้องในการถ่ายภาพเบื้อง EOS R5 C ใช้ระบบออโต้โฟกัสแบบ DUAL PIXEL CMOS AF II ขั้นสูง เมื่อเลือก AF วัดใบบัว ระบบอัตโนมัติจะทำงานกรอบคลุมที่กว้างถึง 100% ของภาพ หรือด้วยการถ่ายภาพควบคู่ไปกับระบบ EOS ITR AF X กล้องจะสามารถตรวจจับดวงตา ในหน้า หรือศีรษะของบุคคลและสัตว์ ด้วยการใช้อัลกอริทึมในการอัตโนมัติที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก

Dual Pixel CMOS AF II



ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาพ DIGIC X และการอ่านข้อมูลภาพความเร็วสูงขึ้น เช่นเดียวกับ EOS R5 C สามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงถึง 20 FPS (โดยประมาณ) เมื่อถ่ายภาพโดยใช้บัตเตอร์บีปเปอร์เล็กหรือเล็ก และสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง 12 FPS และปิดใช้งานระบบ AF/AE แบบติดตาม เมื่อถ่ายภาพโดยใช้ชุดอุปกรณ์รับแบบค่า API ค่า

FULL FRAME CMOS

45.0 MEGA PIXELS CMOS

3.9

Eye Detection AF

Dual Pixel CMOS AF II

อุปกรณ์ภายในกล่อง



กล้อง EOS R5 C



แบตเตอรี่ LC-E5



ชาร์จ LC-E5NH



ฝาปิดเลนส์ IFC-100U



สายรัดสายตา รุ่น SS-1200



สายรัดสายตา รุ่น IFC-100U

อุปกรณ์เสริมต่างๆ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานที่
ท่องเที่ยว



ไนโตรไฟล์เลนส์ รุ่น SA-E1D

ทดต่อต่อ / ใช้ร่วมกับต่อ




แบตเตอรี่ รุ่น LP-E5NH



ฝาปิดเลนส์ รุ่น LC-E5

เลนส์ RF




เลนส์ RF



IILCF VR รุ่น RF 2mm F2.8
L Dual Fish-eye

เลนส์อะแดปเตอร์ EF-EOS R



Mount Adapter
EF-EOS R



Control Ring Mount
Adapter EF-EOS R



Mount Adapter
EF-EOS R 70-200mm



Mount Adapter
EF-EOS R 70-200mm
Drop-in ND Filter A



Mount Adapter
EF-EOS R 70-200mm
Circular Polarizing Filter A

เลนส์ EF



เลนส์ EF



เลนส์ EF Cinema

แฟลชภายนอก



แฟลช ST-E2



แฟลช 480EX III-R



แฟลช EL-100



แฟลช MR-14EX II
Twin Lite



แฟลช MT-24EX RT
Macro Twin Lite

อุปกรณ์เสริมต่างๆ



ฝาปิดเลนส์ รุ่น LP-E5



ฝาปิดเลนส์ รุ่น LP-E5NH



แฟลช DC Coupler
รุ่น DR-E5C



ฝาปิดเลนส์ รุ่น WR-E10



ฝาปิดเลนส์ รุ่น WR-E10

บล็อกอุปกรณ์



ฝาปิดเลนส์ รุ่น SU-E10



ฝาปิดเลนส์ รุ่น WR-E10

EOS R5C

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ	
เลนส์	EF RF 3.1
ชิปเซอร์ CMOS	ชิปเซอร์ CMOS ขนาด 45 ล้านพิกเซล แบบต่อเนื่อง 3.1
การจัดซ่อมแซม	DIGIC X 3.2
ไฟล์ภาพ	8192 x 4320 (45 ล้านพิกเซล) 3.3
ระดับความไวแสง	ISO 160 - 2560000 (ไม่ต้องการตัวอักษร)
ค่า ISO กว้างไปกว้าง ISO	800 (Canon Log 3), 400 (Wide DR)
สูงสุดของแสงที่ต่ำ (WB)	ไฟล์ ISO 15400K / ไฟล์ ISO 3200K / เก็บรูป 2000K-15000K 100K Interval; ถ่ายคลื่น A, ถ่ายคลื่น B
ไฟฉาย	Canon Log 3, PQ / HLG ไดรตรูป BT.2020 / BT.709 / Wide DR
ไฟเบรกเตอร์	Canon Log 3: 1600% - 14 เท่า (ไฟเบรกเตอร์มาตรฐาน ISO 800)
ไฟล์ร่องรอย	Dual Pixel CMOS AF II (3.0), Dual Pixel CMOS AF II (3.1) 3.9
หน้าจอ LCD	LCD แบบปรับมุมได้ 180 องศา (3.2 นิ้ว) ประมวลผล 2.10 ล้านพิกเซล 3.7
สีและสีขาว	สีและสีขาวด้วยกล้องรุ่นเดียวกัน (LCD ที่ 3.0, 3.1, 3.2) ประมวลผล 2.10 ล้านพิกเซล 3.8
รูปแบบการบันทึก (Code)	
ความละเอียดในการบันทึก	8192 x 4320, 7680 x 4320, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080, 1280 x 720
ไฟล์รูป	JPEG 9.1x, 29.97p, 23.98p, 50.00p, 25.00p, 59.94i, 50.00i
ไฟล์รูป S&F	1P - 120P แบบฟิกเกอร์รูป
Color Sample Bit Depth	12, 14 บิต
RAW	Cinema RAW Light, 12-bit RAW
XF-AVC	0
MP4 (H.264)	0
MP4 (H.265 (HEVC))	0
รูปแบบการบันทึก (เสียง)	LPCM 24 bit / 48kHz / 4ch (MXF RAW) LPCM 16 bit / 48kHz / 4ch (MP4) AAC 16 bit / 48kHz / 2ch (MP4)
อุปกรณ์บันทึกเสียง	CFexpress Type B / XQD / SD (UHS-II) 3.11

สัญญาณรับส่ง/สัญญาณต่อตัว	
Wi-Fi	ไฟล์ใน Canon Wireless File Transmitter WFT-R10 (บันกรายงาน) แบบว้าวไป
สาย HDMI แบบต่อตัว HDMI output	TYPE-D (ไฟฟ้า), 4K@60P
รับสัญญาณเสียงรับเข้า (Audio input)	ไมโครโฟน XLR / 800 องศา (ไฟฟ้า) 3.5mm
สัญญาณหูฟังออก (Headphone output)	เจ็คสำหรับหูฟัง 3.5mm x 1 ช่อง
Time Code	Coaxial compact DIN10/23
บันกรายงาน	ไฟล์ใน Canon Wireless File Transmitter WFT-R10 (บันกรายงานแบบต่อตัว)
USB	Type C (ชาร์จไฟ / ชาร์จไฟ)

น้ำหนัก	
ขนาด (ยาว-กว้าง-สูง)	กว้าง 143 x 101 x 111 มม. (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนัก เช่นกัน	ประมาณ 680 กรัม (1.5 ปอนด์)
ถ่านห้องเรียนพลังงานไฟฟ้า	แบตเตอรี่ LP-E6NH x 2 (3.0 mAh) อะแดปเตอร์ไฟฟ้าต่อตัว USB PD-E1 adapter ชุดต่อสายเชื่อมไฟฟ้า DC Coupler SU-DR-E6C (ไม่ใช้ไฟฟ้า Power adapter SU-CA-416)
อุณหภูมิในการทำงาน	ประมาณ 0°C ถึง 40°C 85% ความชื้นสูงสุด (ไม่เย็นกว่า -5°C ถึง 45°C 60% ความชื้นสูงสุด)
แบตเตอรี่	LP-E6NH

Canon

Delighting You Always.

FIND OUT MORE



CANON THAILAND

CANON THAILAND

CANON THAILAND

SNAPSHOT

SNAPSHOTCANONASIA.COM

HTTPS://ASIA.CANON


ข้อต่อ กดควบคุมรับผิดชอบ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและเป็นทางการเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人使用或复制此文件。 ภาพถ่ายที่นำมาเป็นตัวอย่างห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องที่สุด แต่เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสามารถของกล้อง Canon EOS R5C ที่ดีที่สุด แต่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人使用或复制此文件。 ขออภัยหากมีข้อผิดพลาดในเอกสารนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人使用或复制此文件。

GoPro HERO12 Black Action Camera (Waterproof + Stabilization)

Product Details

4. กล้องแอคชั่นแคม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด



T-Sign

1. SHUTTER BUTTON
2. STATUS LIGHT
3. FRONT LCD SCREEN WITH LIVE PREVIEW
4. FOLDING FINGERS
5. 27MP SENSOR
6. MICROPHONE

Overview

PRODUCT SPECS

DESIGN + DIMENSIONS

DIMENSIONS (W X H X D) (MM)

71.8 W X 50.8 H X 33.6 D (MM)

WEIGHT (CAMERA W/MOUNTING FINGERS + EMBEDDED BATTERY)

154G (CAMERA W/MOUNTING FINGERS + BATTERY)

121G (WITHOUT BATTERY)

BATTERY

บริษัท ที-ไซgn จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

GoPro HERO12 Black Action Camera (Waterproof + Stabilization)

REMOVABLE 1720MAH ENDURO BATTERY

RUGGED + WATERPROOF **4.5**

10M (33FT) WITHOUT PROTECTIVE HOUSING, 60M(198FT) WITH PROTECTIVE HOUSING.

MOUNTING

BUILT-IN MOUNTING WITH FOLDING FINGERS

1/20 MOUNT

IMAGE QUALITY / HARDWARE SPEC

SYSTEM PROCESSOR

GP2

IMAGE SENSOR

1/1.5" CMOS

4.1

FOV

156° IN 8:7 ASPECT RATIO

VIDEO

VIDEO RESOLUTIONS & FRAME RATES

5.3K (9:7) 30/25/24 FPS

5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 FPS

4K (8:7) 60/50/30/25/24 FPS

4K (9:16) 60/50/30/25

4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 FPS

2.7K (4:3) 120/100/60/50 FPS

2.7K (16:9) 240/200 FPS

1080 (9:16) 60/50/30/25

1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 FPS

4.2

PHOTO

MAX PHOTO RESOLUTION **4.3**

27.13MP (5568X4872)

PHOTO FRAME-GRABS FROM VIDEO

24.69MP FROM (8:7) 5.3K VIDEO

TIME LAPSE

INCLUDES TIMEWARP, STAR TRAILS, LIGHT PAINTING AND MORE.

AUDIO FEATURES **4.6**

3-MICS | 3.5MM AUDIO MIC INPUT WITH MEDIA MOD FOR HERO12 BLACK OR PRO 3.5 MIC ADAPTER (SOLD SEPARATELY) | RAW AUDIO CAPTURE (.WAV FORMAT) | WIRELESS AUDIO

CONNECTED FEATURES


UPLOADS AUTOMATICALLY TO THE CLOUD + GET A HIGHLIGHT VIDEO AUTOMATICALLY WITH GOPRO SUBSCRIPTION | WI-FI + BLUETOOTH®

USER INTERFACE

VOICE CONTROL

14 COMMANDS

11 LANGUAGES WITH 6 ACCENTS



T-Sign ✓
 T-SIGN SOLUTION CO., LTD

POST-CAPTURE UX

ECO-SYSTEM SUPPORT

QUIK APP GOPRO LABS OPEN GOPRO

KEY ACCESSORIES

MOD COMPATIBILITY

MAX LENS MOD 2.0, VOLTA, MEDIA MOD, THE REMOTE, AND OVER 40 OTHER ACCESSORIES

GoPro HERO12 Black Action Camera (Waterproof + Stabilization)

Specs

¹Compared to HERO11 Black 5.3K60 recording time of 35 minutes before thermal shutdown at a temperature of 77°F (25°C) with a wind speed of 0.6m/sec.

²Runtime measured at a temperature of 77°F (25°C) with a wind speed of 0.6m/sec with the Wide digital lens, wireless connections, Bluetooth and HyperSmooth on, front and rear LCD screen on with a 1-minute screensaver, and voice control off.

³Horizon Lock is unavailable when recording 5.3K60, 4K120, 2.7K240 and 1080p240 video. Horizon Leveling will be used for these high-performance settings.

⁴Compared to HERO12 Black recording 16:9 aspect ratio footage with the Wide digital lens vs. HERO12 Black with Max Lens Mod 2.0 using the Max SuperView lens.

⁵Compared to HERO12 Black recording 9:16 aspect ratio footage with the Wide digital lens vs. HERO12 Black with Max Lens Mod 2.0 using the Max SuperView lens.

⁶Within your home Wi-Fi network. GoPro subscription required. GoPro subscription available in select territories. Cancel anytime. Visit gopro.com for info and availability.


*MicroSD card rating v30 or UHS-3. Recommended SD Cards

WARNING: This product contains Nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to P65Warnings.ca.gov.

www.t-sign.com
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD

10/29/23, 5:10 PM

GoPro HERO12 Black Action Camera (Waterproof + Stabilization)

**Dual LCD Screens**


Get smooth, snappy playback on the super responsive rear touch screen, and flip to the front screen to frame selfies.

4.4

www.tsign.vn
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

Media Mod

Under Accessory

[GoPro Hero 5 Black + Pro Gold Extra Battery + SD Card - Only \\$199](#)

Media Mod

\$79.99

Quantity

Price

\$79.99

All 1 Year GoPro Subscription
Subscribe and receive up to 320 MB/mo. for accessories and more. Renew annually. See Site. [Learn More](#)
\$24.99 Tax -
\$24.99 Subtotal / Tax

[Add To Cart](#)

* Shop with an Expert.
[Ask a Question](#) [Call +1 877 587 4885](#)

A production powerhouse.

Designed for vlogging, live streaming and real-time broadcast applications—Media Mod transforms your HERO camera into a professional video camera. It features a built-in directional mic, a removable windshield, vertical mounting brackets and thumb screws. It also includes a cold-shoe mount to attach your favorite lights, filters or LCD screens. A 3.5mm mic port lets you add an external mic for enhanced audio. HERO mod port to monitor or play back your footage. Unique and compact design adds portable convenience and features mounting options. It's also built tough and weather-resistant, even the wind and water can't stop this mod. The removable base plate with four thumbscrews weighs just 20 grams (1.4 oz).

Product Details:

- Includes Media Mod, removable windshield, vertical mounting brackets and thumb screws
- Built-in directional mic delivers crystal-clear audio and reduces wind and ambient noise
- 2 cold-shoe mounts to attach your favorite lights, filters or LCD screens
- 3.5mm mic port lets you add an external mic for enhanced audio
- HERO mod port to monitor or play back your footage
- Unique and compact design adds portable convenience and features mounting options
- Specialty designed for use with Display Mod and Light Mod and compatible with third-party accessories

On-the-go studio for vloggers, streamers + creators.

Powerful built-in microphone, studio-quality lighting and total creative control.

GoPro

http://gopro.com/hero5black/mods?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=mod&utm_term=mod%20hero5https://gopro.com/hero5black/mods?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=mod&utm_term=mod%20hero5


www.t-sign.jp
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

Forza 300B ไฟสตูดิโอรับประทานคุณภาพไทย | Nanlite Thailand

SEARCH / FILTER

5. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ ขนาดไฟเบลล์ฟาร์ 18,000 อุเมนส์ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

HOME PRODUCTS



Forza 300B

5.1

Nanlite Forza 300B Bi-color LED Monolight ไฟสตูดิโอความสว่างมาก สามารถเปลี่ยนสีได้ทันที

แสงไฟออกมีความสว่างสูง ให้การถ่ายภาพสามารถรับรู้ความเข้มข้นสีได้แม่นยำกว่า 2200K จนถึงสีขาว

IIIU Daylight 6500K ให้แสงออกราคาสูง CRI/ TLCI

ไฟสตูดิโอที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ ให้แสงสว่างที่ต้องการ

5.3

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign CO., LTD.
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

Forza 300B ไฟสตูดิโอรับประกันศูนย์ไทย | Nanlite Thailand

Nanlite Forza 300B LED Bi color Spot Light ไฟสตูดิโอ ปรับอุปกรณ์...



ดูวีดีโอดูรายละเอียด

ดูข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า: NFT-300B
ผู้ผลิต: Nanlite

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color accuracy standard CRI 96, TLCI 98

Color temperature 5.3 2700 to 6500K

Light type 5.2 Bi-color

Lumens 5.2 18064


Power consumption AC 100~240V, 50/60Hz

Watts 5.4 559

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


บริษัท ที-ไซgn เทคโนโลยี จำกัด
T-Sign SOLUTION CO., LTD.

Forza 300B ไฟส่องโคมรับประทานคุณภาพ | Nanlite Thailand



ปรับอุณหภูมิสีได้


มีความแนบเนียนย่าง มีค่าCRI ที่สูงและ TLCI เดลี่ย
ถึง 98 ค่า CCT ถึง 6500K



รีโมทควบคุม


- 5.8 สามารถรับรู้สัญญาณ ระยะไกลด้วย คลื่น 2.4Ghz นอกจากนี้
- 5.6 ยังสามารถควบคุมผ่าน App แบบ Bluetooth หรือผ่านทาง
- 5.7 DMX-RDM ก็ได้

บริษัท ที-ไซgn โซลูชัน จำกัด
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.
T-Sign



5.11 ॥หลังจ่ายไฟแบบบุคคล

ถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในและนอกสถานที่ สามารถต่อ Battery Vmount ได้ สองตัว 14.8V / 12A V



ปรับใช้ความลับมุนของแสงได้

เพียงปรับการใช้งานกับ Light Modifier กับ Mount Bowens ที่ให้มา และ สามารถต่อไฟเข้ากับ Light Modifier ได้หลายแบบ เพื่อการทำงานที่ใบจำกัดปรับแต่งได้ตามต้องการ


บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

Forza 300B ไฟสตูดิโอรีบบิคเกอร์ทูนเนอร์ไทย | Nanlite Thailand



5.9 Update Firmware

สามารถ Update Firmwareผ่าน USB ได้ เพื่อการใช้
ปรับปรุงและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น




5.10 12 เอฟเฟกต์

มาพร้อม 12 เอฟเฟกต์ที่สามารถปรับแต่งได้

บริษัท ที-ไซgn โซลูชัน จำกัด
T-Sign CO., LTD.

C STAND 360 Stainless Steel Light Stand wih Boom Arm ปรับได้ 135 - 330 ซม +128 arm - LAKRONE | The Creative Light |



5.12

C STAND 360

Stainless Steel Light Stand

Maximum Height 330 cm | Folded Height 135 cm
Three Sections with Diameter of 35 | 30 | 25 mm
Boom Arm 128 cm




ขาตั้งไฟ C STAND 360

ขาตั้ง Stainless Steel ที่บีความแข็งแรงพิเศษ ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก พร้อมด้วยล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก สามารถปรับระดับสูงสุดถึง 330 ซม. และ บีแขนบุบเพิ่มเติบ 128 ซม. ขาตั้งไฟเป็นบันได 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีขนาดผ่านกูบยึดกลาง 35 | 30 | 25 ซม.

HighLight

- High Grade Steel Material
- Triple Sections For Adjusting Height
- Bigger Tube Size
- Premium Connectors
- Better Standing Structure
- Boom Arm Stability



C STAND 360

Stainless Steel Light Stand

Maximum Height 330 cm | Folded Height 135 cm
Three Sections with Diameter of 35 | 30 | 25 mm
Boom Arm 128 cm

● High Grade Steel Material

มาตรฐานสากล ทนทานและแข็งแรง



บริษัท ที-ไซน์ ไซล์ดิ้น จำกัด
T-Sign SIGN SOLUTION CO., LTD



C STAND 360 Stainless Steel Light Stand with Boom Arm ปรับไฟ 135 - 330 ซม +128 arm - LAKRONE | The Creative Light |



Triple Sections for Adjusting Height
ปรับสูงต่ำได้ 3 ช่วง



Lightstand Head
หัวตั้งไฟ สามารถเปลี่ยนทิศทาง

Bigger Tube Size
ขนาดท่อใหญ่กว่าเดิม

Tube Extension
เพิ่มความสูงของท่อได้มากขึ้น

Diameter 25 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

Connectors
จุดเชื่อมต่อท่อ


Diameter 30 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.

Tube Extension
เพิ่มความสูงของท่อได้อีกครั้ง

Diameter 35 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.




Premium Connectors
จุดเชื่อมต่อคุณภาพดี



หัวตั้งไฟสแตนเลส เพื่อความแข็งแรงในการปรับความลุյง
และ สร้างความมั่นคงในการใช้งาน
Stainless Steel Connectors

หัวตั้งไฟ สามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อยกหัว
ปรับทิศทางของหัวเพื่อจัดองค์ประกอบได้
Lightstand Head is changeable and flexible head
to select the direction of light.





มาพร้อมกับฟองน้ำเพื่อครอบตัวขาตั้ง
เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ กระชับมือ
Handling Sponge for moving the Lightstand
Easy and Comfortable to use



Boom Arm Stability
ความมั่นคงของแขนตั้งไฟ

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD

BOOM ARM CONNECTORS
จุดเชื่อมต่อแขนตั้งไฟ



C STAND 360 Stainless Steel Light Stand wih Boom Arm ปรับไฟ 135 - 330 ซม. +128 arm - LAKRONE | The Creative Light |





Stainless Steel

C STAND 360

Stainless Steel Light Stand

- 5.13 Maximum Height 330 cm | Folded Height 135 cm
Three Sections with Diameter of 35 | 30 | 25 mm
5.14 Boom Arm 128 cm



หมายเหตุเพื่อการเดินทาง และ การจัดแสดง

- 5.15 พับเก็บได้ เพื่อสะดวกในการพกพา
สามารถหดและยืดปรับองศาเป็นส่วนๆ ได้
เพื่อให้ใช้งานได้ตามแบบที่ต้องการ
น้ำหนักโดยรวม 10.5 กิโลกรัม

Lightstand can be portable with compact size
Easy to assembly to use with total weight 10.5 kgs

เงื่อนไขอื่นๆ

Tags

Length 128 cm

Maximum Height
330 cm

วิธีการชำระเงิน

บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

Lakrone®
บริษัท Lakrone จำกัด
The Creative Light

เลือกใช้วอลต์ดีก็ง่ายและเชื่อง
ก้าวไป + 80%

Product Technical Specifications

Blackmagic

6. เครื่องบันทึกวิดีโอ รองรับความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4K จำนวน 1 เครื่อง


HyperDeck Studio 4K Pro**6.1**

For extreme power, the HyperDeck Studio 4K Pro has all the features of the HD models, combined with incredible processing for working in Ultra HD! This model's SDI has been upgraded to full 12G-SDI with a loop 12G-SDI output. The two SDI outputs are both 12G-SDI so you can play ProRes 4444 files for true Ultra HD fill **6.3** and key out! The HDMI connections and the ProRes and DNx file formats all switch between SD, HD and Ultra HD television standards. Like the other models, H.264 is included for SD and HD, but then switches to H.265 when recording in Ultra HD. Even the networking has been upgraded to 10G Ethernet for incredible speed! You also get 2 redundant AC power supplies!

Connections

6.6	SDI Video Inputs 1	Audio Output 1 x 6.35 mm headphone jack.	HDMI Audio Outputs 8 channels embedded audio.
6.7	SDI Video Outputs 2	Screen 2.2 inch LCD. 6.8	Remote Control 1 x RS-422 In, 1 x RS-422 Out.
	SDI Monitor Outputs 1	Timecode Connections 1 x XLR In, 1 x XLR Out.	Recorder Configuration Via user interface or Blackmagic HyperDeck Ethernet Protocol.
	SDI Rates 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.	Reference Connections 1 x BNC In, 1 x BNC Out. Tri-Sync or Black Burst.	Ethernet 10Gb/s
6.6	HDMI 2.0 Video Inputs 1	SDI Audio Inputs 16 channels embedded audio.	Computer Interface 1 x USB Type-C 3.1 Gen 2 (up to 10Gb/s) for external drive recording, webcam out, software configuration and updates.
6.7	HDMI 2.0 Video Outputs 1	SDI Audio Outputs 16 channels embedded audio.	
	Built-in Speaker Mono 6.8	HDMI Audio Inputs 8 channels embedded audio.	

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.



Standards

SD Video Standards

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,

1080p29.97, 1080p30, 1080p50,

1080p59.94, 1080p60

1080PsF23.98, 1080PsF24,

1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K DCI Video Standards

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,

2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI

Ultra HD Video Standards

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,

2160p29.97, 2160p30, 2160p50,

2160p59.94, 2160p60

6.1

4K DCI Video Standards

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

6.9

SDI Compliance

SMPTE 259M, SMPTE 292M,

SMPTE 296M, SMPTE 424M,

SMPTE 425M level A and B,

SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10,

SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10,

SMPTE 2084 and SMPTE 2108-1.

SDI Metadata Support

HD RP188 and closed captioning

CEA-708. HDR Metadata supported
on SDI.

Supported HDMI Formats

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL,

720p50, 720p59.94, 720p60,

1080i50, 1080i59.94, 1080i60,

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,

1080p29.97, 1080p30, 1080p50,

1080p59.94, 1080p60,

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,

2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,

2160p29.97, 2160p30, 2160p50,

2160p59.94, 2160p60,

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,

4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

Audio Sampling

Television standard 24-bit, 48 kHz
sample rate.

Video Sampling

4:2:2 YUV

Color Precision	HDR Support	Copy Protection
10-bit 6.9	Hybrid Log-Gamma, ST2084 300, ST2084 500, ST2084 800, ST2084 1000, ST2084 2000, ST2084 4000, ST2084.	HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources. Always confirm copyright ownership before capture or distribution of content.
Color Space REC 601, REC 709, REC 2020, 33 point 3D LUTS can be applied to SDI monitor out.	Multi Rate Support Auto detection of SD, HD, 6G-SDI and 12G-SDI.	

Media

Media **6.2**

2 x 2.5 inch disc slots 2 x SD card slots
1 x USB-C 3.1 Gen 2 expansion port
for external recording of SD, HD,
2K DCI, Ultra HD and 4K DCI.
Please refer to either the Manual or
the Information Note at
www.blackmagicdesign.com/support
for compatible media.

Media Type **6.2**

SATA-II or SATA-III 2.5 inch solid state
media: UHS-I and UHS-II SD cards.

Media Format

Can format media to ExFAT
(Windows/Mac) or HFS+ (Mac)
file systems.

Supported Codecs

6.3

ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime for all formats up to 2160p60.
Playback only of ProRes 4444 QuickTime up to 2160p60 with auto routing of fill and key over SDI A and B outputs. DNxHD
220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF for 720p and 1080p HD formats up
to 60fps. DNxHR HQX, DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB, DNxHR LB MXF for 2K DCI and 2160p formats
up to 60fps. H.265 SDI 4:2:2 10-bit, H.265 High 4:2:0 10-bit, H.265 Medium 4:2:0 10-bit, H.265 Low 4:2:0 10-bit for all 2160p
formats up to 60 fps. H.264 SDI 4:2:2 10-bit, H.264 High 4:2:0 8-bit, H.264 Medium 4:2:0 8-bit, H.264 Low 4:2:0 8-bit for all
formats up to 1080p60.

Control

Built in Control Panel

6.5 **16 buttons for transport and device control with search dial featuring electronic clutch and 2.2 inch color display;**

External Control

RS-422 deck control, SDI start/stop,
timecode run. Includes Blackmagic
HyperDeck Ethernet Protocol.
Supports remote FTP file upload.

Software

Software Included

Blackmagic OS Blackmagic HyperDeck Setup Internal Software Upgrade Loaded at system start via Blackmagic HyperDeck
Setup using USB port.

วิชั่น วีแอล ทูดู จำกัด
VISION VEL LTD.
TJS
ASIGN SOLUTION CO.,LTD.

Operating Systems



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur or later.



Windows 10, 64-bit.

Displays

6.8

~~Built in 2.2 inch LCD for video, audio and timecode monitoring and menu settings.
LED bezel indicator lights around SSD media slots and LED indicator lights above the SD media slots~~

Power Requirements

Power Supply

2 x Internal 100 - 240V AC 50/60Hz.
1 x 4 pin XLR 12V DC In for external power supply or battery use.

Power Usage

100 W max.

Accessories

Optional Accessories


HyperDeck Extreme Control

Physical Installation

1 rack unit height 6.4

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
SOLUTION CO., LTD.

Physical Specifications



Environmental Specifications

Operating Temperature
0° to 40° C (32° to 104° F)

Storage Temperature
-20° to 60° C (-4° to 140° F)

Relative Humidity
0% to 90% non-condensing

What's Included

HyperDeck Studio 4K Pro

Warranty

12 Month Limited Manufacturer's Warranty.

All items on this website are copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023, all rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. MSRP includes duties, but excludes sales tax and shipping costs. This website uses remarketing services to advertise on third party websites to previous visitors to our site. You can opt out at any time by changing cookie settings. [Privacy Policy](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller

vision plan technology vision
T-Sign
VISION SOLUTION CO., LTD.



**บริษัท เอส.ที. คอมมูนิเคชันส์ จำกัด
S.T. COMMUNICATIONS CO.,LTD.**

A66-X023

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ดูแลงานซื้อขาย

เรียน หัวหน้าฝ่ายธุรการที่ปรึกษาและตรวจสอบเอกสาร เกี่ยวกับการซื้อขายของบริษัทฯ

ลงที่ กองบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ธงถึง เอกสารประกวดราคากำชับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2567

เรื่อง ประกาศราคาซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
บริการส่วนจังหวัดขอนแก่น สำหรับประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริษัท เอส.ที. คอมมูนิเคชันส์ จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าและจัดซื้อขายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับ BLACKMAGIC DESIGN อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จึงได้ประمهณอสเตรเลีย ขอแต่งตั้งให้ บริษัท ที.ไซน์ โซลูชัน จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 92-92/1 ช.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เพศรานห์ ถนนสุขุมวิท 102/20 ที่เป็นต้นแบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ในการเสนอขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริษัทฯ ขอรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นของแท้ ใหม่ที่ ไม่เคยใช้จ่ายมาก่อนไม่ได้ก็เป็นของกล่าวกันเดียว ไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำเข้ามาปรับสภาพใหม่ และอยู่ในสภาพดีจึงบัน พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพเดิมทั้งหมด ไว้ รับรองการมีอยู่ ให้ ปี นับจากวันที่มีประกาศฯ ประจำกันตามสัญญา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจให้ก่อการดำเนินตามทุกกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบวาระให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทักษิณ ตันสุธรรมน)

ผู้จัดการ

บริษัท ที.ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

12th August, 2011

BMD Ref. BMD-BC2011-0125

S.T.Communications Co.,Ltd.
14/4 Soi Sirivanich
Sukhumvit 64 Rd
Bangchak, Bangkok 10260
Thailand

Attention: Mr. Sakchai Tansutiraphong

RE: APPOINTMENT OF RESELLER FOR BLACKMAGIC DESIGN PRODUCTS

We are pleased to appoint and confirm S.T.Communications Co.,Ltd. as Blackmagic Design appointed Reseller in Thailand.

S.T.Communications Co.,Ltd. would be responsible for all Blackmagic Design enquiries, sales and post sales support to Blackmagic Design customers.

We trust that S.T.Communications Co.,Ltd. would be able to discharge their responsibilities well.

Yours Faithfully,



 Richard Lim
 Director, Asia
 For Blackmagic Design Asia Pte Ltd





 T-Sign
 T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

7.1 គំរាបទូរសព្ទ ចានាមុន 1 មុខ

SmallRig


Adjustable EVF Mount with NATO Clamp MD3507



7.1.1

SmallRig Adjustable EVF Mount with NATO Clamp MD3507 is designed to mount a monitor and other accessories onto a camera kit, allowing free repositioning of accessories in a variety of shooting scenarios. It supports any monitor of up to 1.5kg and enables 360-degree adjustment via three pivot points. Its spindle arm can be extended to a maximum of 62mm to meet the demand for different monitoring distances. With universal NATO clamps at both ends and NATO rail, you can assemble and disassemble the EVF mount quickly and mount in anywhere with no NATO rail. In addition, the tightness of each pivot point can be adjusted via the knob wrench.

7.1.4




Package Includes:

- 1 x Adjustable EVF Mount
- 1 x NATO Rail 2172
- 2 x 1/4"-20 Screw
- 1 x Hex Spanner

ពិនិត្យ និង នាំចូល ក្នុង រឿង
T-Sign
T.SIGN SOLUTION CO.,LTD


Multifunctional installation

Designed to mount a monitor and other accessories onto a camera kit




DIY Your Rig Anytime


For Shoulder Rig System



For Gimbal Rig System




For Handheld Rig System



www.tsigntech.com
T-Sign
VISION SOLUTION CO., LTD.



360° Adjustment with Three Pivot Points
Secure your Monitor at any Position

7.1.3



Achieve 62mm Telescopic Adjustment with The Spindle Arm

Maximum Stretching Distance: 62mm



Note: Maximum payload of 1.5Kg

U.S. Patent Trademark Pending
T-Sign
TSIGN SOLUTION CO., LTD.

DJI RS 3 Pro - BIG Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความต้องการสูงมากที่สุด

BIG Camera

7.2 ลูกค้าที่ได้รับเงินเดือน 1 ชุด

บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด

RS 3 PRO
ราคาพิเศษ
29,500.-

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

7.2.1

เงินเดือน 31 พ.ศ. 68

*เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ ที่ออกใบเบิกบานกันสำหรับฯ จำกัด

ลูกค้าที่ได้รับเงินเดือนที่ BIG CAMERA/ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย และร่องรอยออนไลน์ www.bigcamera.co.th



DJI RS 3 Pro

มาตรฐาน: 5000

- Lightweight Design with 10 lb Payload
- Supports Sony FX & Canon C70 Cameras
- Advanced 1.8" OLED Touchscreen
- Instant Mode Switching, Auto-Lock Axes
- Supports Wireless Transmitter, LiDAR
- Wireless Shutter Control, SuperSmooth
- Fine-Tuning Knob on Tilt Axis
- ActiveTrack Pro, DJI SDK Support
- Carbon Fiber Body Weighs Only 3.3 lb

7.2.3

7.2.5

7.2.4

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

รายการ

รายการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับ: Single Combo

จำนวน

-

+

ไม่มีเงื่อนไขสำหรับ

เมื่อผู้ซื้อต้องชำระ

เงินเดือน



ประกันภัย

John Hancock Assurance
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ซื้อไป 10 วัน ถึง
วันที่ได้รับของ

สำหรับคนขับรถ

สถานะของรถ: ดีเยี่ยม จอดอยู่ที่บ้าน
เดินทาง 10 กม.

Photo Workstation

ยังไม่ได้รับ 100%
สถานะของรถ: ดีเยี่ยม จอดอยู่ที่บ้าน
เดินทาง 10 กม.

DJI RS 3 Pro

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Snow

DJI RS 3 Pro

Its creativity surpasses the ultimate

DJI RS 3 Pro


เป็นแพลตฟอร์มการขายของออนไลน์ที่ดีที่สุดจากทุกคนบนโลกด้วยเทคโนโลยี Ronin และระบบอากาศที่ไม่เหมือนใครที่สามารถให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในการทำงาน และ
ออกแบบ-ถือว่าการพัฒนาที่ดีที่สุดที่ทางเรา แบ่งปันในการทำงานพัฒนาโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนจะสามารถเข้าร่วมและสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลา

7.2.3 รีวิวเก็บบันทึกสำหรับการทำงานที่ดี

ด้วยการรีวิวเก็บบันทึกสำหรับ ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ ได้รับการตอบรับ ประวัติการพัฒนาด้วยการประเมินที่ดีที่สุด ที่ดีที่สุด

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD


DJI RS 3 Pro - BIGCamera . คุณภาพมากกว่าที่ต้องการที่มีความตื่นเต้นและมากกว่าที่คาด



Wireless shutter operation

7.2.5 ถ่ายรูปแบบซัตเตอร์แบบไร้สาย

RS 3 Pro มีความสามารถในการถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกล้องและกล้องรับสัญญาณ [2] เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว คุณสามารถถ่ายรูปได้โดยไม่ต้องใช้สายพานเส้นเดียวที่บันทึกบนลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ให้คุณสามารถถ่ายรูปได้ทุกที่ทุกเวลา



ไฟฟ้า LiDAR ขึ้นสูง [2]

ระบบไฟฟ้า LiDAR ช่วยให้การปรับไฟฟ้าลงที่แม่รองรับการไฟฟ้าอยู่ด้วยบล็อกของบล็อกแบบบล็อกที่ให้ร่วงกับบล็อกไฟฟ้า [3] รองรับ ActiveTrack Pro สำหรับการติดตามขึ้นสูง

นาย ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign ✓
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.


DJI RS 3 Pro - BIGCamera ศูนย์รวมกล้องดีจิทัลและกล้องมือถือที่มีความต้องการที่สุด
ต้องเก็บที่เก็บขึ้นและเพื่อให้ใช้งานง่ายต้องติดตั้งที่เก็บขึ้น ต้องติดตั้งที่เก็บขึ้น 1.5 mm. [1] หัวบินของหุ่นยนต์การบินน้ำหนัก 4.5 กก. เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตั้งที่เก็บขึ้น
หากจะทราบ

7.2.2

เทคโนโลยีการสำรวจด้วยทางไกล O3 Pro [2]


7.2.5

บรรจุภณฑ์สำหรับหุ่นยนต์การบินที่ต้องติดตั้งหัวบินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือเครื่องที่ต้องติดตั้งหัวบินที่ต้องติดตั้งหัวบินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 4.5 กก. [2] หัวบินที่ต้องติดตั้งหัวบินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย




บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

DJI RS 3 Pro - BIGCamera : คุณภาพงานส่องสว่างยอดเยี่ยมที่มีความต้องการสื่อสารมากที่สุด



7.2.1



carry case	gimbal	BG30 grip	USB-C charging cable (40 cm)	Lens ring support (for extension)
x1	x1	x1	x1	x1

Extension grip/tripod (metal)	Quick release plate (for Arca-Swiss/Manfrotto)	briefcase handle	Multicamera control cable (USB-C, 30 cm)	T-Sign screw kit
x1	x1	x1	x1	x1

DJI RS 3 Pro - BIGCamera คุณภาพวงล้อดีไซด์ที่มีความสูงไม่เสียมากที่สุด

DJI RS 3 Pro Specs		
Peripheral	Accessory Port	RSA/NATO Ports 1/4"-20 Mounting Holes Cold Shoe Video Transmission/Focus Motor Port (USB-C) RSS Camera Control Port (USB-C) Focus Motor Port (USB-C)
Peripheral	Battery	Model: BG30-1950 mAh-15.4V Type: LiPo 4S Capacity: 1950 mAh Energy: 30 Wh Max Runtime: 12 hours ^[1] 7.2.7
		Charging Time: Approx. 1.5 hours (using 24W charger; it is recommended to use QC 2.0 or PD protocol chargers) Suggested Charging Temperature: 5° to 40° C (41° to 104° F)
Peripheral	Connections	Bluetooth 5.0 7.2.5
		Charging Port (USB-C)
Peripheral	Ronin App Requirements	iOS 11.0 or above 7.2.6
		Android 7.0 or above
Peripheral	Languages Supported by the Touchscreen	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, French, Korean, Japanese, Spanish, Portuguese (Brazil), Russian, Thai
Working Performance	Tested Payload	4.5 kg (10 lbs) 7.2.2
Working Performance	Maximum Controlled Rotation Speed	Pan: 360°/s Tilt: 360°/s Roll: 360°/s
Working Performance	Mechanical Range	Pan axis: 360° continuous rotation Roll axis: -95° to +240° Tilt axis: -112° to +214°
Mechanical & Electrical Characteristics	Operating Frequency	2.400-2.484 GHz
Mechanical & Electrical Properties	Bluetooth Transmitter Power	<8 dBm
Mechanical & Electrical Properties	Operating Temperature	-20° to 45° C (-4° to 113° F)
Mechanical & Electrical Properties	Weight	Gimbal: Approx. 1,143 g (2.51 lbs) Grip: Approx. 265 g (0.58 lbs) Extended Grip/Tripod (Metal): Approx. 228 g (0.49 lbs)

บริษัท ไบคัม จำกัด
T-Sign
A SIGN SOLUTION CO., LTD.



DJI RS 3 Pro - BIGCamera : คุณภาพรวมที่ดีเยี่ยมที่สุดในกล้องมือถือที่มีความแม่นยำที่สุด

		Upper and Lower Quick-Release Plates. Approx. 107 g (0.23 lbs)
Mechanical & Electrical Properties	Gimbal Dimensions	Folded: 268x276x68 mm (LxWxH, excluding camera, grip, and the Extended Grip/Tripod) Unfolded: 415x218x195 mm (LxWxH, height includes grip and excludes the Extended Grip/Tripod)
DJI Ronin Image Transmitter	Connections	Power/Communication Port (USB-C) HDMI Port (Mini HDMI) RSS Camera Control Port (USB-C)
DJI Ronin Image Transmitter	Expansion Port	Cold Shoe
DJI Ronin Image Transmitter	Operating Frequency	2.400-2.484 GHz 5.725-5.850 GHz
DJI Ronin Image Transmitter	Weight	126 g (0.27 lbs)
DJI Ronin Image Transmitter	Dimensions	Length: 82x63x24 mm (LxWxH)
DJI Ronin Image Transmitter	Transmitter Power (EIRP)	2.400-2.484 GHz: <25 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <25 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE)
DJI Ronin Image Transmitter	Battery	Capacity: 2970 mAh Compatible Charger: 5 V/2 A Charging Time: Approx. 2.5 hours Operating Time: Approx. 3.5 hours
DJI Ronin Image Transmitter	Transmission Range	200 m (SRRC/FCC) ^[2] 100 m (CE) ^[2]
DJI Ronin Image Transmitter	Latency	60 ms
DJI Ronin Image Transmitter	Operating Current/Voltage	600 mA/3.7 V
DJI Ronin Image Transmitter	Operating Temperature	0° to 45° C (32° to 113° F)
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Accessory Port	Cold Shoe 1/4"-20 Mounting Hole USB-C Port USB-C Power/CVBS/CAN Data Port
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Image Sensor	Resolution: 448x288 on the RS touchscreen FOV: 57.4° (horizontal) 44.6° (vertical), 70.1° (diagonal) Frame Rate: 30fps Focal Length: 30mm Equivalent

DJI RS 3 Pro - BIGCamera : คุณภาพรวมกล้องห้องน้ำดีไซน์ที่มีความสุขในไดร์ฟมากที่สุด


DJI LiDAR Range Finder (RS)	ToF Sensor	Resolution: 240x180 Sensing Range: 0.5 to 14 m^[3] FOV: 57.4° (horizontal), 44.6° (vertical), 70.1° (diagonal) Frequency: 25 Hz Focal Length: 30mm equivalent Distance Error: 1%
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Machine Learning	Frequency: 30 Hz Tracking Subjects: Can recognize up to five subjects at the same time, and choose one to follow Smart Object Identification: Human face, head, and body
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Electrical Properties	Power Consumption: 8.8 W Input: 7 to 16 V
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Operating Temperature	-20° to 45° C (-4° to 113° F)
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Mechanical Properties	Dimensions: 66x57x24 mm (LxWxH) Weight: Approx. 130 g (0.28 lbs) Mounting Plate Height: 30 mm
DJI LiDAR Range Finder (RS)	Lenses that Do Not Need Calibration	DZOFILM Vespid Cyber 35 mm DZOFILM Vespid Cyber 50 mm DZOFILM Vespid Cyber 75 mm
Notes		1. Measured with the gimbal balanced, equipment in a level and stationary state, and three axes in an active state. 2. In open environments free of obstructions or interference. 3. In environments with a brightness level of 80,000 lux or below.

Related Products

REFORM LSQUNI
SUSPENSION SYSTEMHOT
BLINDING LINEHOT
CAMERAHOT
SYSTEM
MONITORING
CAMERALaser Protection
SUSPENSION
SYSTEM

บริษัท ทีเซ็นซ์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

Nitrotech N8 video head w/ Twin leg tripod ground spreader



MVKN8TWIN

Nitrotech

- Fluid Video head with continuous counterbalance system (0-8 Kg) 7.3.2
- Variable fluid pan & tilt drag system
- Flat base head & 75mm half ball for precision levelling
- Aluminium twin leg tripod for greater rigidity 7.3.3
- Statyw 546 w wersji z dolną rozpórką



WHERE TO BUY

Technical Specifications

Description

7.3.1

The video system includes the NITROTECH N8 fluid video head (flat base) and the S46GB aluminium twin leg with ground spreader tripod;

The NITROTECH N8 fluid video head features state-of-the-art technology consisting in a **Nitrogen piston** mechanism that allows continuous counterbalance ...

[Read more](#)

Downloads

4 downloadable documents +

Specifications

Weight
6 kg

Maximum Height
170 cm 7.3.4

Counterbalance System
Variable Continuous

Counterbalance Weight
0-8 kg 7.3.2

Min Height
49 cm

Technical specifications
Full list

T-Sign
T.SIGN SOLUTION CO.,LTD.

บริษัท ที.ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.



aktiv6



Level up with aktivTM the fluid head built for speed.

When you have just one chance to capture the perfect shot, mount, level and lock the revolutionary aktivTM fluid head in seconds.

Sachtler's unique SpeedLevelTM and SpeedSwapTM technologies deliver the fastest way to place and position your camera; adjust the level in an instant without ever taking your eye off the action; get closer to the ground than ever before for extreme low-angle shots or swap between a tripod, slider, or hand held without missing a beat. Capture the widest range of shots in the shortest time with aktivTM.

7.4.1

aktiv6 S20645

aktivTM6 fluid head
with SpeedLevelTM technology

Bowl size: 75 mm with SpeedSwapTM base
Payload Range: 0 - 8 kg / 0 - 17.6 lb
Counterbalance steps: 15+0
Drag setting: 3+0
Weight: 2.6 kg / 5.7 lb
Level: Illuminated PrismBubble

7.4.6

- **Level and lock your head in an instant without missing a second of action.** Unique SpeedLevelTM technology.
- **Visible from any height or angle - day or night.** Innovative PrismBubble.
- **Capture extreme low angle shots right down to the ground.** Innovative streamlined mounting system.
- **Switch between tripod and slider in seconds.** Revolutionary SpeedSwapTM system.
- **Create moving stories, whatever the weather.** Performance tested to the extreme.

www.tsigntech.com
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

Camera fitting: Sideload plate S
Sliding range: 120 mm / 4.7 in
Tilt range: +90° to -70°
Temperature range:
-40°C to +60°C / -40°F to +140°F



Built for Speed.

7.4.5

Level up and lock your head in an instant.

Unique SpeedLevel™ technology.

Fast, accurate and reliable leveling system.

Locks camera head in position for fast, smooth and stable shooting.

Visible from any height or angle - day or night.

Innovative PrismBubble.

Large, illuminated prism bubble allows users to quickly and easily level camera head while framing shots at any angle.

Prism bubble is visible from up to 100 ft away.

Capture extreme low-angle shots right down to the ground.

Innovative streamlined mounting system.

Only the latest technology allows the system to move the tripod's center of gravity closer to the camera head.

With the new system, the camera head can now be angled down to the ground.

Extremely low angles are now possible without losing stability.

Switch between tripod and slider in seconds.


Revolutionary SpeedSwap™ system.

Smoothly switch between tripod and slider in seconds.

Switching between tripod and slider is now faster than ever.

Switching between tripod and slider is now faster than ever.

aktiv



**System aktiv6
flowtech75 GS
S2064S-FTGS**

**System aktiv6
flowtech75 MS
S2064S-FTMS**


Spreader type	Ground spreader	Mid-level spreader
Bowl	75 mm with SpeedSwap™	75 mm with SpeedSwap™
Payload range	0-8 kg / 0-17.6 lb	0-8 kg / 0-17.6 lb
Counterbalance steps	15+0	15+0
Drag setting	3+0	3+0
Sliding range	120 mm / 4.7 in	120 mm / 4.7 in
Tilt range	+90° to -70°	+90° to -70°
Camera fitting	Sideload S	Sideload S
System weight	6.4 kg / 14.1 lb	6.2 kg / 13.7 lb
Height range with spreader	56-176 cm / 22-69.3 in	79-174 cm / 31-68.5 in
Height range without spreader	23-170 cm / 9-66.9 in	23-170 cm / 9-66.9 in
Transport length	85 cm / 33.5 in	85 cm / 33.5 in
Tripod stages	2	2
Tripod material	Carbon fibre	Carbon fibre

Combine the world's fastest tripod and the fluid head built for speed to record every second of action without missing a beat. aktiv flowtech systems are the perfect one tripod solution to capture the widest range of shots in the shortest time including extreme low-angle shots, closer to the ground than ever.

aktiv SOLUTION CO., LTD.

XPRO 4 SECTION VIDEO MONOPOD w FLUID HEAD & FLUIDTECH BASE

XPRO 4 section video monopod w Fluid head & FLUIDTECH base



7.5.6

7.5.1



MVMXPRO500 ★★★★★ 4.2 (6)

XPRO-Monopod

- FLUIDTECH base for smooth movements in all directions
- Quick power lock reliably secures & ensures super-fast set up
- Newly designed rubber leg warmer for fast & secure movement
- Great operating height for overhead shooting
- Highest safety standards ensured by UNI/PdR 105:2021 compliance



WHERE TO BUY

Technical Specifications

บริษัท ที-ไซgn จำกัด
T-Sign
TSIGN SOLUTION CO.,LTD.

Description

7.5.3

The XPRO Monopod Aluminum 4-section with Fluid Video Head is a professional full fluid video monopod made to satisfy videographers who leverage the height of their monopod to get above crowds and to achieve a wide range of shooting angles.

These state-of-the-art Manfrotto legs have inherited the perfect combinatio...

7.5.1

[Read more](#)

Specifications

Weight

1.95 kg

Maximum Height

203 cm 7.5.4

Closed Length

78 cm

Leg Sections

4

Safety Payload UNI/PdR 105:2021

8 kg 7.5.2

Technical specifications

[Full list](#)

Warranty

Warranty: 6 months + 9 ½ year extension

Downloads

2 downloadable documents +

7.6 เลนส์ชูม ขนาด 100-300mm จำนวน 1 ชุด

Canon ประเทศไทย
Delighting You Always

กล้องถ่ายภาพ เลนส์ RF RF100-300mm f/2.8L IS USM

RF100-300mm f/2...

โปรดเลือก

โปรดเลือก



RF100-300mm f/2.8L 7.6.1
IS USM

RRP
THB 382,900.00

คุณสมบัติ

มุมมอง (แนวทแยงมุม)	24°00' - 8°15'
มุมของมุมมอง(แนวนอน)	20°00' - 6°50'
มุมของมุมมอง(แนวตั้ง)	14°00' - 4°35'
ระบบโฟกัสไกลส์ (ม. ทศ)	1.8 / 5.91
โครงสร้าง (องค์ประกอบ กล้อง)	18, 23
ความยาวเลนส์	128.0 x 323.4
ศูนย์กลาง(มม.) (โดย ประมาณ)	
มาตรฐาน	-
ระบบไ/dr/F	2x Nano USM
ขนาดฟลิตเตอร์(มม.)	112 7.6.4
การขยายสูงสุด (x)	0.06x (at 100mm) 0.16x (at 300mm)
ช่องรับแสงค่าสุด	22

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign LTD.
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

หมายเลขรุ่นแสง	9
ป้องกันฝุ่นและละออง	Yes
ป่านบัก (กรัม) (ประมาณ)	2590
อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบเลนส์)	E-112
อุปกรณ์เสริม (สูดเลนส์)	FT-124
อุปกรณ์เสริม (เคลสไลส์เลนส์)	LS100-300

- ราคา, ข้อมูลจำเพาะ, ภาระงานจ้างรายละเอียดในการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผลิตภัณฑ์/บริการอาจไม่ได้รับการผลิตและ/หรือจัดหาในทันท่วงที่โดยผู้ผลิต/ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อการจ้างนำไปขาย/ขายต่อ (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตราสินค้าและน้ำ)
- ราคากลางต้นเป็นราคากายปักกที่แนะนำในสกุลเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ © 2023 Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.


Canon ประเทศไทย
Delighting You Always.

กล้องถ่ายภาพ เลนส์ RF RF100-300mm f/2.8L IS USM

ใหม่

RF100-300mm f/2.8L IS USM

เลนส์ชูมชูปอร์เต้เฉลี่ยยอด



บริษัท ทีไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

เลนส์ชูมชูปอร์เต้เหลือที่เด็กด่างและไม่เห็นใจใคร ทำให้ภาพได้เด่นเด่นด้วยรูรับแสงกว้าง f/2.8 ผลตอบรับชูมชูปอร์เต้ที่ต้องการ ระยะเลนส์จาก 100 มม. ไปจนถึงการชูมชูปอร์เต้ให้ได้ 300 มม. ที่ล้ำคุ้งกันก่อสร้างที่เข้ากันได้ ก้าวที่ได้จะมีความคุ้มค่าในส่วนของการถ่ายภาพที่ต้องการถ่ายภาพที่ลึกกว้าง

7.6.2 7.6.5

- รับแสงกว้าง f/2.8 และระยะบีบอุ้งกันภาพลับในทิวทัศน์ 6 ระยะ

7.6.3 รองรับอุปกรณ์ขยายชูมชูปอร์เต้ RF 1.4x & RF 2x -- ขยายได้ถึง 600 มม.


7.6.4 ป้องกันผ่าน ป้องกันหยดน้ำ ป้องกันการลับสีและป้องกันการกระแทก



รายละเอียด

เปลี่ยนเที่ยบ

รับการปั่นเยลือ



การเปลี่ยนเที่ยบทางยาวโฟกัส

7.6.1

RF70-200mm f/2.8L IS USM



70mm

100mm

140mm

200mm

112mm

160mm

224mm

RF100-300mm f/2.8L IS USM



200mm

300mm

f/4

f/5.6

Extender RF 1.4x

Extender RF 2x



400mm

480mm

420mm

600mm

672mm

960mm

Extender RF 2x

ช่วงทางยาวโฟกัส

ภาพที่เห็นของภาพของเลนส์ RF 100-300mm f/2.8L IS USM อาจใช้ค่าต่อไปนี้
ตามที่สามารถได้


บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

ISO 100 1/125sec


เลนส์ RF - RF100-300mm f/2.8L IS USM - Canon Thailand

ขอบเขตความเบตการมองเห็นที่ใกล้ชิดเมื่อใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์ขยายระยะเลนส์ RF1.4x & RF2x


7.6.3



100mm



140mm



200mm



280mm

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.



300mm



420mm



ความสามารถในการโฟกัสที่เยี่ยมยอด

มองเดอร์ออลครัวโนนิค Nano USM 2 ตัวของเลนส์ ขั้นเดลลี่อนในการโฟกัสมีความรวดเร็วและแม่นยำมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นที่กษาพวิดีโอ เมื่อผู้ใช้เข้ากับระบบโฟกัสแบบลอดยังตัวที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ที่ยังเสริมให้คุณภาพของภาพโดยเด่นชัดดูชัดเจน

7.6.6

การแก้ไขโฟกัสในลมด้วย Focus Breathing Correction



การปรับโฟกัสขณะเดินทักษิโธทำให้บุคคลมองเห็นภาพมีการบันทึกเมื่อการโฟกัสในลม จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ "การกระดูก" ซึ่งสร้างความไม่ราบรื่นอย่างยิ่ง แต่เลนส์ RF 100-300mm f/2.8L IS USM ช่วยแก้ไขปัญหานี้เมื่อใช้ร่วมกับกล้องที่รองรับภาพที่ใส่ร่วมมือความลับในลมและต่อไปเป็นธรรมชาติ



Wireless tally lamp for small & professional crews

FlexTally

7.7 กสตองไฟคิว จำนวน 1 ชุด

\$699^{.00}
SPP US

* One Station unit and four Lamp units.

Buy Now

(<https://gstore.cerevo.com/flextally-1-station-4-lamps-in-bag/>)

7.7

FlexTally is a tally light system that consists of a set of four lamps that attach to the camera and a palm-sized station to control the lamp illumination. Both wireless and wired connections between the Lamp units and the Station unit are supported. The price range is suitable for everyone from small studios to large scale live-streaming set-ups. The Lamp units are powered by a built-in battery, eliminating cumbersome wiring and cabling.

7.7.2

Compatible with a wide range of switchers

FlexTally is compatible with a wide range of switchers, including Cerevo's LiveWedge, Blackmagic Design, Roland, Tricaster, NewTek, Wirecast and more(*1). In addition to switchers with GPIO tally terminals, FlexTally also supports switchers that output tally signals from Ethernet ports and USB ports. The setup software, FlexTally Utility, is available in both Windows and MacOS.

*1: Additional software may be required when connecting to some switchers.

*2: Please see the manual (/en/docs/cannot-connect/) how to connect with switchers and FlexTally.

List of Compatible Other Brand's Switchers

Blackmagic Design

(/en/docs/confirmed-switchers/)

Cerevo

(/en/docs/confirmed-switchers/)

DataVideo

(/en/docs/confirmed-switchers/)

บริษัท ที-ไซgn จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.

FOR-A

(/en/docs/confirmed-switchers/)

Lumantek

(/en/docs/confirmed-switchers/)

NewTek

(/en/docs/confirmed-switchers/)

Panasonic

(/en/docs/confirmed-switchers/)

Roland

(/en/docs/confirmed-switchers/)

SONY


(/en/docs/confirmed-switchers/)

vMix



(/en/docs/confirmed-switchers/)

Wirecast

(/en/docs/confirmed-switchers/)

Dedicated cables and converters for connecting FlexTally to switchers**GPIO Cable for Switcher**[\(https://gstore.cerevo.com/products/live-streaming-device/flextally-wireless-tally-lamp/\)](https://gstore.cerevo.com/products/live-streaming-device/flextally-wireless-tally-lamp/)**USB-GPIO Converter for FlexTally**[\(https://gstore.cerevo.com/usb-gpio-converter-for-flextally/\)](https://gstore.cerevo.com/usb-gpio-converter-for-flextally/)**Special software is not required to change settings**

The station unit and lamp settings can be set or changed by pressing the Function Button on the station unit or the lamp unit. Because FlexTally does not require any special software, you have the freedom of changing the lamp unit settings on-site in case you want to use more or less lamps.

7.7.3**Easy to Set-up****Wireless****Compatibility**




7.7.3


Supports both wireless and wired connections

The wireless connection between FlexTally Station and the Lamp units operates using the 433 MHz band. The wired connection uses RS-485 serial communication and can be used at up to several hundred meters distance. It also supports daisy-chain connection via the Wire Connection Terminal. FlexTally keeps cabling simple and flexible.

STATION



LAMP 7.7.2

**Specifications**

Dimensions	Station unit: W128 x D77 x H28 mm / Lamp unit: W100 x D60 x H50 mm
Weight	Station unit: 142g / Lamp unit: 164g
Wireless Connectivity	433MHz (US/EU) ^{(*)3}
Wired Connectivity	RS-485 serial connection
Wireless Connection Distance	Approx. 100m (line-of-sight) ^{(*)2}
Battery Operating Time	7.7.4 Lamp unit: 6~12 hours (will vary depending on the lamp brightness and usage environment)
Battery Charging Time	Lamp unit: Approx. 2 hours
Compatible Switchers	Please see the latest compatible switchers list (/en/docs/confirmed-switchers/). A dedicated GPIO cable or converter may be required depending on the model (sold separately). A dedicated GPIO cable is available at the Cerevo Official Store (https://gstore.cerevo.com/products/live-streaming-device/flextally-wireless-tally-lamp/) or by contacting Cerevo.
Number of Lamps Supported	16 units ^{(*)4}

*1: To connect with your video switchers, you need to perform initial set up using dedicated software provided by Cerevo, FlexTally Utility, or a specifically configured cable for GPIO connection. The cable should be created based on the tally signal output specifications of the video switcher you are using and FlexTally's tally signal input specifications. Specifications of the tally output may be different for each brand and switcher model. FlexTally Utility is available for Windows OS and Mac OS.

*2: Actual distance varies depending on the environment.

*3: Specification for the US/EU product version. The version for Japan uses the 315MHz band for connectivity.


*4: Up to 32 lamps will be supported in a future firmware update. 8 lamps can be controlled when connected via GPIO connection with your switchers.

Related Product

TSIGN SOLUTION CO., LTD.
T-Sign

LiveShell W, Cerevo's Live Streaming Device
with 2-input Video Switching and Video Effect Functions

Product Web (<https://liveshell.cerevo.com/en/w/>)



© Cerevo Inc. All Rights Reserved.

无线 tally 灯
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

QUIKframe คือชื่อของ อุปกรณ์ต่อจัดร้าน อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง อุปกรณ์ห้องน้ำ เวทีสำเร็จรูป

ส่วนที่ ติดตั้งฯ ลักษณะ/สภาพเดิมๆ THAI



ເວັບໄຊຫຼິ້ນດົດ

Enter keywords to search

ຖານເບີກສາ
+662 898 0181

ຕະຫຼາບອັນນິ
ເປົ້າຍາມ

[HOME](#) [ເວັບໄຊເຈົ້າ](#) [ອຸປະກອນຂອງພວກ](#) [ອຸປະກອນແຜ່ດັກ](#) [ແພວດົກວິຈະລະຈາບພື້ນ](#) [Support](#) [ບັນດາເປົ້າ ແລະ ຂົນ](#) [Design Templates](#)


7.8 ສຳຄັນແນບທຶນ

[ເປົ້າຍາມ](#) > Landing Page ໂດຍໃຫ້ເຈົ້າ QUIKSTAGE

ເວັບໄຊສໍາເຮົ່ງຮູບ QUIKSTAGE


QUIKSTAGE PRO

ເວັບພັບ ເວັບສໍາເຮົ່ງຮູບ ຮະດັບໂລກ



ພັບເກີບໄດ້

7.8.1



ແບັງແຮງ 7.8.2 7.8.3



ຮະດັບປີອາຍຸພ

ໄປປະສົບພັບກົດຕົກບັນ ປະກອບໃນຈົດເຫັນ

ກ່າວໃຫ້ການຮ້າວເວັບພັບເອົາຢ່າຍກ່າຍຕົກ ດີການກອດຮ້າວເວັບພັບໄດ້

ພັບໄປ້ແກ້ໄຂ ແມ່ນແຮງ ໃຫ້ສຸກບັນຄຽງສ່ວນ

QUIKSTAGE ຜ່ານກາກດອກສອນຈາກສດາເນັນ

ຮັບປາໜັກໄດ້ນັກສິ່ງ 1400 kg/ຄວາມ

ຮະດັບປະເທດຄອປາງສະເໝີດ ແມ່ນແຮງປລອດກ່າຍເກີບກ່ານາດຮູບ
ໄລຍະ

ຮັບປາໜັກໄດ້ນັກສິ່ງ 1400 kg/ຄວາມ
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.

ແບັງແຮງ ພັບໄດ້ ໃຊ້ຈານໄດ້ອະເບັດປະສົງຄ

ຄົວຄຸນສົບບັດຂອງ QUIKSTAGE ດັບຕໍາຮັບເວັບພັບ ເວັບສໍາເຮົ່ງຮູບ ກ່າວໃຫ້ໄປສູງສຸດນາກກວ່າ 30 ປີ ກັ້ງໃບປະເທດໄທຢະແນໃນ
ຮະດັບກົມພາກເວເຊຍ

QUIKSTAGE ความภาคภูมิใจของคนไทย

ก่อตั้งโดย QUIKFRAME เวทีพับ เวทีสำเร็จรูปที่เข้ามาพลิกวงการการจัดงาน จากที่เคยเป็นเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนั่น เมื่อเวทีจัดงานที่เคยมีขนาดใหญ่สามารถพับเก็บได้ ว่างไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายประกอบเองได้ง่าย หลากหลายรูปทรง เชากันได้ดีกับพื้นที่ที่ต้องการใช้สอย ลดเวลาการทำงานที่ต้องแบ่งกับเวลา ก่อสร้างเวทีพับ QUIKSTAGE ยังแข็งแรงเกินกว่าค่ามาตรฐานระดับโลก รองรับน้ำหนักได้ถึง 1 ตัน/ชุด หรือ 1.4 ตัน/ตรม ว่างปลอดภัยไร้กังวล





เวทีพับ เวทีสำเร็จรูปที่มีอาชีพเลือกใช้

ชั้นดับ 1 ในไทย ทั่วโลกในระดับนานาชาติ การันตีด้วยยอดขายมากกว่า 100,000 ชิ้น


เวทีสำเร็จรูป QUIKSTAGE ได้รับความนิยมสูงสุดในไทย การันตีด้วยยอดขายชั้นดับ 1 มากรกว่า 20 ปี

ชั้นดับ 1 ในไทย ทั่วโลก การันตีด้วยยอดขายชั้นดับ 1 มากรกว่า 20 ปี




บริษัท ที.ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.


8



ເຕີມເຕີມທຸກອັນດາກາຣ ສຮ້າງສຣຄວິເວັກໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູປແບບ

ເວັກພົບ ເວັກສ່າເຮົງຮູປ QUIKSTAGE ດະເລີບຮະຕົບຄວາມສູງຂອງປັບປຸງແບບກັດວາງ ກຳຍາຍເໜືອນດ່ວຍເລີກ






Lock Plate 2 S Lock Plate 4 S บีด






สีพรม



7.8.4

รุ่น	ขนาด	60 x 60 cm	60 x 116.4 cm	120 x 120 cm
PRO	สูง	OF		
PRO	20	OF	7.8.4.3	
PRO	40	OF	7.8.4.4	
PRO	60	OF	7.8.4.5	7.8.4.2
PRO	80	OF	7.8.4.6	7.8.4.1
PRO DF	100	OF	7.8.4.7	
PRO DF	120	OF		

สูง 20 40 60 80 100 120
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.



FUJI เสากันทางเดินในอาคาร รุ่น BO-7 สีแดง



ผู้ใช้งาน



สั่งซื้อค่าตอบแทน




เอกสารสัมภาระ

สิงคโปร์, ชลบุรี, ราชบูรณะเมืองชลบุรี,

แบบสำรวจ / FUJI เสากันทางเดินในอาคาร รุ่น BO-7 สีแดง

7.9 เสากันเบต

7.9.2



7.9.2

FUJI เสากันทางเดินในอาคาร รุ่น BO-7 สีแดง

รหัสสินค้า : 15.235.569

- ตัวเสาหัวจรากระดับและสีเงินของตัว
- ตัวเสาบล็อกด้วยกันโดยไม่ต้องใช้บล็อก
- สะดวกในการทำงานเพื่อกันเบต

ความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง

เชิญสักคราฟและราคาสินค้า, เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนกับเรา

บริษัท พีซีโซลูชันส์ จำกัด
T-Sign
 DESIGN SOLUTION CO., LTD.



ผู้ใช้งาน



สั่งซื้อและจัดการ



เอกสารและตัวอย่าง

คุณสมบัติ

ฟิล์มสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อกันแสง ของทางเดินสายไฟ-อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้ชาร์จไฟ

- ความกว้าง 97 มม.
- ความยาวส่วนต่อไปนี้ 32 มม.
- น้ำหนัก 11 กก.
- ขนาดพื้นที่ (กว้าง x ยาว) : 5 x 150 มม.

คุณสมบัติ

ฟิล์ม:	FUJI	สี:	เงิน
ร่อง:	มาตรฐาน	ความสูง:	97 มม.
ความกว้าง:	32 มม.	ส่วนห่างศูนย์กลาง:	32
น้ำหนัก:	11 กก.		

ข้อเสนอแนะ

บริษัท ที-ไซน์ โซลูชัน จำกัด
T-Sign
T-SIGN SOLUTION CO.,LTD.